

Codice: GTX-CLM1-6-4G2G

## SWITCH POE **GTX-CLM1-6-4G2G** A 4 PORTE

Netto: **75.63 EUR** Lordo: **92.27 EUR**

Grazie all'affidabilità e garanzia di trasmissione ad alta qualità il commutatore a 4 porte PoE GTX-CLM1-6-4G2G è una soluzione ideale per le applicazioni in impianti CCTV IP. La possibilità di alimentazione PoE, compatibile con lo standard 802.3af/at, rende il dispositivo ancora più versatile e più facile da installare.

**Nota!** Quando la funzione Extend è attivata, la gamma PoE aumenta fino a 250m e la velocità di trasmissione si riduce a 10 Mb/s.



### SPECIFICHE

Porte LAN:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x RJ45 ( 4 x PoE (802.3af/at) ),</li><li>• 2 x RJ45 - Uplink</li></ul>
Gestione:	✓
Velocità di trasmissione:	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Porta LAN - Uplink + 4 x Porta LAN & PoE
Modalità di operazione:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modalità EXTEND</li><li>• Port Isolation</li></ul>
Indirizzo IP predefinito:	192.168.2.1
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore:	admin / admin
Potenza massima di uscita:	30 W / porta PoE
Potenza totale massima:	65 W
Alcune caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"><li>• QoS - meccanismi e norme che garantiscono l'alta qualità della trasmissione</li><li>• Spanning Tree STP/RSTP</li><li>• Supporto per VLAN - Supporta fino a 16 reti VLAN simultaneamente (per 4K indirizzi ID VLAN)</li><li>• Funzione Port mirroring</li><li>• MTBF (tempo medio tra guasti) : 50000 h</li></ul>
Indicatori LED:	PWR, PoE, Link/Act
Certificati:	CE, FCC, RoHS
Protezioni:	Contro sovratensione $\pm$ 4 kV
Alimentazione:	100 ... 264 V AC, Alimentatore fornito in dotazione
Custodia:	Metallo
Temperatura di funzionamento:	-10 °C ... 45 °C
Peso:	0.65 kg
Dimensioni:	200 x 118 x 44 mm
Garanzia:	2 anni

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

## PRESENTAZIONE

Vista frontale:



Vista posteriore:



Fornita in dotazione:



Esempio di schermata dell'interfaccia:

GTX-CLM1-6-4G2G

System

- VLAN
  - Static VLAN
  - VLAN Setting
- MAC Address
- PoE Management
  - PoE Settings
- Port Management
  - Port Settings
  - Port Statistics
  - Storm Control
  - Port-based Mirroring
  - Port Isolation
  - Bandwidth Control
- Link Aggregation
  - Trunk Group Setting
- Maintenance
  - Firmware Upgrade
  - Reset
  - Save
  - Restart

Global Configuration

Power Supply: 00 W

Apply

Port Setting

Port	PoE Mode	Extend PoE Mode	PoE Auto-checking	PoE Reboot
Port 1	Enable	OFF	OFF	<input type="checkbox"/>
Port 2	Enable	OFF	OFF	<input type="checkbox"/>
Port 3	Enable	OFF	OFF	<input type="checkbox"/>
Port 4	Enable	OFF	OFF	<input type="checkbox"/>

Apply

Port	PD Class	Power Allocated	Power Used	Current Used	Extend PoE Mode	PoE Auto-checking	PoE Real Status
Port 1	-	0[W]	0[W]	0[mA]	OFF	OFF	No PD detected
Port 2	-	0[W]	0[W]	0[mA]	OFF	OFF	No PD detected
Port 3	-	0[W]	0[W]	0[mA]	OFF	OFF	No PD detected
Port 4	-	0[W]	0[W]	0[mA]	OFF	OFF	No PD detected



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

## CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------

