

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP-RECORDER **APTI-NX0401-S31 4** KANALEN

Netto: **493.07 SEK** Bruto: **596.61 SEK**

De digitale recorder APTI-NX0401-S31 met AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP- en CVBS-interface is een professioneel apparaat dat wordt toegepast in monitoringinstallaties.

Het menu is zodanig ontworpen dat iedereen, zelf een beginnende gebruiker, kan navigeren en wijzigingen invoeren van de instellingen van de recorder.



SPECIFICATIE

Standaard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Video-ingang:	4 st. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Video-uitgang:	1 st. HDMI 1 st. VGA
Audio-ingang:	4 st. CINCH
Audio-uitgang:	1 st. CINCH
Beeldcompressiemethode:	H.264
Aantal compressieniveaus:	6
Resolutie van het opgeslagen beeld:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080, • CVBS : 960 x 576, • IP : 1080p - 1920 x 1080
Regeling opslagsnelheid:	1080p IP @ 1 ... 25 b/s 1080N @ 1 ... 25 b/s 720p @ 1 ... 25 b/s 960H @ 1 ... 25 b/s voor toewijzing aan ieder kanaal
Werkingsmodi:	• 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N + 4 x IP @ 1080p • 9 x IP @ 1080p Alle modi maken willekeurige koppeling van AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, CVBS-camera's mogelijk
Opnamemodi:	Handmatig, bewegingsdetectie, rooster
Ondersteunde harde schijven:	1 x 6 TB SATA
Archivering op externe dragers:	Back-up van de opnamen in (.avi)-formaat op een USB (pendrive)
Zoeken en afspelen van opnames:	Het zoeken van opnamen op de tijdlijn of in een bestandenlijst. Afspelen: vooruit, achteruit, versneld, vertraagd. Gelijktijdig afspelen van opnamen van max. 1 camera
Netwerkfuncties:	Network Client software en IE-browser: live bekijken, afspelen en opslaan van opnamen, gedeeltelijke configuratie van parameters, recorder

USB:	2 st. USB 2.0
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 554 of toegang via de cloud • Android: Gratis app FREEIP PRO , Android: Gratis app FREEIP • iOS (iPhone): Gratis app FREEIP PRO , iOS (iPhone): Gratis app FREEIP
Standaard IP-adres:	• 192.168.1.168 • 192.168.1.88 Afhankelijk van de firmwareversie
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / 12345
Toegangspoorten voor www:	80, 5000, 554
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	80, 5000, 554
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	80, 5000, 554
Alarmingangen/uitgangen:	—
PTZ besturing:	PELCO-D/P
Bewegingsdetectie:	Opdeling van het scherm in : 22 x 18 bewegingszones
Muisbediening:	✓
IR-afstandsbediening meegeleverd:	—
Voeding:	12 V DC / 2 A (adapter meegeleverd)
Kleur:	Wit
Gewicht:	0.58 kg
Afmetingen:	220 x 219 x 53 mm
Ondersteunde talen:	Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Frans, Spaans, Duits, Pools, Portugees, Russisch, Turks, Hongaars, Italiaans
Land van herkomst:	China
Producent / Merk:	APTI
Garantie:	2 jaar

PRESENTATIES

Bovenaanzicht:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Achteraanzicht:



Meegeleverd:



Configuratie en werking van de FreeIP-cloud:

$$\vdots$$
VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------

