

Codice: HYBRO-H04E1-S2

# REGISTRATORE AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **HYBRO-H04E1-S2 4** CANALI

Netto: **38.22 EUR** Lordo: **46.63 EUR**

Il registratore digitale HYBRO-H04E1-S2 con interfaccia AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP e CVBS è uno strumento professionale utilizzato in impianti di sorveglianza.

Il menu è stato progettato per consentire a tutti, anche gli utenti principianti, di navigare ed effettuare modifiche delle impostazioni del registratore.



## SPECIFICHE

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Ingressi video:	4 unità BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Uscite video:	1 unità HDMI 1 unità VGA
Ingressi audio:	4 unità CINCH
Uscite audio:	1 unità CINCH
Metodo di compressione dell'immagine:	H.264
Numero di livelli di compressione:	6
Risoluzioni dell'immagine registrata:	<ul style="list-style-type: none"><li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080, 720p - 1280 x 720</li><li>• AHD / CVBS : 928 x 576</li><li>• CVBS : 704 x 576</li><li>• IP : 1080p - 1920 x 1080</li></ul>
Regolazione della velocità di registrazione:	1080p IP @ 1 ... 25 fps 1080N @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps da assegnare a ciascun canale
Modalità di operazione:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N</li><li>• 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 720p</li><li>• 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 720p + 2 x IP @ 720p</li><li>• 8 x IP @ 1080p</li><li>• 12 x IP @ 1.3 Mpx</li></ul> Tutte le modalità consentono qualsiasi combinazione di telecamere AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Modalità di registrazione:	Manuale, rilevazione del movimento, programmazione
Dischi rigidi supportati:	1 x 10 TB SATA
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni:	Archiviazione delle registrazioni in formato (.avi / .h264) su unità USB (pendrive)
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni:	Ricerca di registrazioni sulla linea temporale o nell'elenco dei file. Riproduzione: avanti, indietro, modalità veloce, modalità lenta Riproduzione simultanea di registrazioni da un massimo di 4 telecamere

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Funzioni di rete:	Software del cliente e browser IE: anteprima dal vivo, riproduzione e backup di registrazione, configurazione parziale dei parametri del registratore
USB:	2 unità USB 2.0
Accesso da cellulare:	Porta: 34567 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Applicazione gratuita <a href="#">XMEye</a></li> <li>• iOS (iPhone): Applicazione gratuita <a href="#">XMEye</a></li> </ul>
Ingressi / uscite di allarme:	—
Controllo PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P, e altri
Rilevazione di movimento:	Divisione dello schermo in zone : 22 x 18 campi di rilevazione
Supporto per il mouse:	✓
Telecomando IR fornito in dotazione:	—
Alimentazione:	12 V DC / 2 A (alimentatore fornito in dotazione)
Colore:	Nero
Peso:	0.78 kg
Dimensioni:	255 x 220 x 44 mm
Lingue supportate:	inglese, portoghese brasiliano, bulgaro, ceco, finlandese, francese, greco, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, russo, rumeno, sloveno, svedese, turco, ungherese, italiano
Paese d'origine:	Cina
Costruttore / Marca:	HYBRO
Garanzia:	2 anni

## PRESENTAZIONE

Vista dall'alto:



Vista posteriore:



Fornita in dotazione:



## CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------

