

Код: S1104A

## ВИДЕОДОМОФОН S1104A VIDOS

Нетто: 133.27 EUR Брутто: 133.27 EUR

Видеодомофон установлен в накладном монтаже корпуса. S1104A предназначен для сотрудничества с видеодомофонами и панелями, совместимыми с цифровой системой VIDOS DUO.



### НАКЛАДНАЯ

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимость:                      | VIDOS DUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Сенсор:                             | 1/2.7 ", 600 TVL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Угол обзора:                        | 105 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ИК-прожектор:                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Светодиодная подсветка:             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Встроенный считыватель сближения :  | Стандарт : Unique EM 125kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Количество обслуживаемых абонентов: | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Выход видео:                        | совместимость с цифровой системой видеодомофона VIDOS DUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Основные характеристики:            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проводка - 2 жилы без поляризации</li><li>• Релейный выход : 1 шт. или 2 шт. - Модуль B5</li><li>• Сотрудничество с детекторами PIR</li><li>• Постоянное или циклическое крупное изображение наблюдаемого изображения</li><li>• Работа электромагнитных замков и электромагнитных приводов</li><li>• Питание электронных замков: 12V DC / max. 300mA</li><li>• Простое добавление и удаление пользователей с помощью брелоков MASTER</li><li>• Индикатор начала разговора и открытия болта</li></ul> |
| Питание:                            | 24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Потребляемая мощность:              | ≤ 3 W (эксплуатация)<br>≤ 0.8 W (режим Standby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Корпус:                             | Кислотостойкая сталь / Пластмасса, Водостойкая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Цвет:                               | Серебряный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Класс плотности:      | IP54             |
| Рабочая температура:  | -20 °C ... 55 °C |
| Вес:                  | 0.62 kg          |
| Размеры:              | 180 x 95 x 42 mm |
| Производитель/ Марка: | VIDOS            |
| Гарантия:             | <b>3 года</b>    |

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Передняя панель:



Вид сбоку:



Вид со стороны крепления:



Вид соединений:



В комплекте:



## УПАКОВКА

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm | Вес брутто: 0 kg |
|--------------------------------|------------------|