

Код: ARCHER-C6

ROUTER ARCHER-C6 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps TP-LINK

Нетто: 40.62 EUR Брутто: 40.62 EUR

Маршрутизатор ARCHER-C6 передает 2 отдельные беспроводные сети в диапазоне 5 GHz со скоростью 867 Мб/с и в диапазоне 2.4 GHz со скоростью 300 Мб/с. Это позволяет использовать повседневные, менее требовательные приложения, такие как электронная почта и просмотр веб-страниц с полосой пропускания 2.4 GHz при одновременном использовании полосы 5 GHz для более требовательных, чувствительных к задержкам приложений, таких как передача потоковых видео в качестве HD или онлайн-игры.

Основные области применения включают в себя доступ в Интернет для малого и среднего бизнеса, предназначены для односемейных домов и квартиры. 4 внешние всенаправленные антенны обеспечивают большой охват и производительность.

Поддержка стандарта 802.11ac - нового поколения беспроводной связи.



НАКЛАДНАЯ

Частотный диапазон:	2.4 GHz, 5 GHz
Тип антенны:	<ul style="list-style-type: none">• 4 x Всенаправленная антенна - Интегрированная,• 1 x Внутренняя антенна
Стандарты:	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Скорость трансляции:	300 Mbps + 867 Mbps
Порты LAN:	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
Индикаторы LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, 4 x Ethernet, WAN, WPS
Чувствительность приемника:	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none">• 11g 54M : -78 dBm• 11n HT20 : -74 dBm• 11n HT40 : -71 dBm 5 GHz : <ul style="list-style-type: none">• 11a 6M : -93 dBm• 11a 54M : -78 dBm• 11ac HT20 : -69 dBm• 11ac HT40 : -65 dBm• 11ac HT80 : -62 dBm
DDNS:	✓
Сервер DHCP:	✓
Обновление ПО:	✓
Защита:	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Защита от нападения DoS, сетевое ограждение SPI, фильтрация доменов, IP-адресов и MAC, связывание IP-адресов и MAC

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Интерфейс управления:	Интернет-браузер, TP-LINK Tether
Мощность передатчика:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Питание:	12 V DC / 1 A (блок питания в комплекте)
Основные характеристики:	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка TP-Link OneMesh™ • Фаервол • Фильтрация доступа к Интернету • Статическая / динамическая маршрутизация • Встроенный 4 -х портовый свитч • Статистики беспроводной передачи • Функция WPS дает возможность легко установить зашифрованное соединение • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Контроль пропускной способности • Контроль доступа • Дистанционное управление • DMZ • родительский контроль • Гостевая сеть - отдельная и безопасная сеть для гостей • скрывать SSID
Рабочая температура:	0 °C ... 40 °C
Допустимая относительная влажность:	10 % ... 90 % (без образования конденсата)
Вес:	0.35 kg
Размеры:	257 x 161 x 215 mm
Производитель/ Марка:	TP-LINK
Гарантия:	3 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Соединители устройства:



В комплекте:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60