

Código: 24V/2A/GPV

FONTE COMUTADA 24V/2A/GPV

Líquido: 12.08 CHF Bruto: 14.86 CHF

A fonte de alimentação hermeticamente fechada está colocada em uma caixa de plástico.

Atenção! Se a fonte de alimentação é concebida para operação contínua (24 horas), então a sua corrente nominal não deverá exceder 80% da corrente máxima.

Preste atenção especial às condições de refrigeração adequadas da fonte de alimentação durante o trabalho!



ESPECIFICAÇÕES

Tipo de fonte de alimentação:	Comutada
Voltagem de alimentação:	90 ... 264 V AC
Faixa de frequência:	47 ... 63 Hz
Voltagem de saída:	24 V DC
Tolerância da tensão de saída:	± 3 %
Carga máxima da fonte de alimentação:	2 A
Potência da fonte de alimentação:	48 W
Eficiência:	84 %
Número de saídas:	1 un.
Protecções:	• Contra sobrecarga • Contra curto-circuitos • Contra sobretensão • Térmica
Características escolhidas:	• Classe de protecção : II • Caixa adequada para montagem em parede
Tipo de caixa:	Plástico, À prova de água
Grau de protecção:	IP67
Temperatura de operação:	-20 °C ... 70 °C
Peso:	0.31 kg
Dimensões:	148 x 40 x 34 mm
Garantia:	3 anos

APRESENTAÇÃO



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---------------------------------	------------------