

Koodi: GENIUS-VEGA/WRL

VALOKENNO GENIUS-VEGA/WRL TXRX SARJA FAAC

Netto: 280.82 PLN Brutto: 348.22 PLN

Valokennot on suunniteltu portin automaatiojärjestelmän kanssa toimintaan. Johdoton. GENIUS-VEGA/WRL-valokennoissa on automaattinen itsekohdistustoiminto. Asetus sisältää lähettimen ja vastaanottimen.

Infrapuna säde lähetetään vastaanottimeen siirtimestä. Jos kohde ilmestyy luodun rajan kentällä (esim auto tai mies), valokenno reagoi lähettämällä signaalin tilan muuttamiseksi ohjauslaitteen tulossa.

Laitteet vastustavat kosteuden tunkeutumista, ne on varustettu kotelolla, joka suojelee haluamattomia auringonvalon altistumisia vastaan.



TEKNISET TIEDOT

Säteilykulma:	$\pm 7^\circ @ 15 \text{ m}$, $\pm 13^\circ @ 5 \text{ m}$
Toimintakantama:	15 m
Reaktioaika:	40 ms
Virta:	• 12 ... 24 V AC/DC / Akkuparisto : 3 V CR2 (ei mukana) Lähetin, • 12 ... 24 V AC/DC Vastaanotin
Virran otto:	• 5 mA @ 24 V DC / 40 μA Akkuparisto Lähetin • 30 mA Vastaanotin
Releelähtöjen määrä:	1
Lähtö:	1 x NC
Pääpiirteet:	• Yhteistyö GENIUS-porttiautomaatiojärjestelmän kanssa • Autokorjaustoiminto, • Johdoton - 4 Kanavat • Moduloitu infrapuna virta • Tiiviysväline • Pinta-asennus / pylväsasennus • Immunitetti ympäristömuutoksille • EN 12453 mukautuvuus - D tyyppi - Luokka 3
Kuori:	Muovi
Tiiviysluokka:	IP54
Väri:	Musta
Työ lämpötila:	-20 °C ... 55 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Paino:	• 0.040 kg Lähetin • 0.044 Vastaanotin
Koot:	105 x 35 x 25 mm Lähetin / Vastaanotin
Valmistaja / Merkki:	FAAC / GENIUS
Takuu:	2 vuotta

ESITYS

Etunäkymä:



Sisäinen kuva kotelosta:





Näkymä asennuksen puolelta:



Paketissa:



PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------