

Kods: IPS-BB-24-LED

AKUMULATORA SPRIEGUMA BALANSĒTĀJS IPS-BB-24-LED

Neto: 22.09 CHF Bruto: 26.73 CHF

IPS-BB-24-LED ir spriegumu izlīdzinoša ierīce AGM, GEL, VRLA akumulatoros ar 12V spriegumu, kas ir savienoti virknē, piemēram, 24V, 36V, 48V konfigurācijā.

Akumulatora sprieguma izlīdzināšana tā darbības laikā pagarina akumulatora kalpošanas laiku. Balansētājs sāk izlīdzināt spriegumu jau pie 20mV starpības.

LED uzlādes indikatori ļauj kontrolēt akumulatoros esošo enerģiju.



SPECIFIKĀCIJA

Operācijas spriegums:	24 V DC (2 x 12 V DC)
Iedarbināšanas sliekšnis:	20 mV
Nominālā strāva:	0 ... 5 A
Patērējamā strāva:	< 3 mA
Akumulatora veids:	AGM, GEL, VRLA
Nominālā darba sistēma:	24 V DC - 1 gab.
Papildu darba sistēma:	36 V DC - 2 gab., 48 V DC - 3 gab.
Darba režīma signalizācija:	LED diodes
Akumulatora uzlādes līmenis:	LED : 25 %, 50 %, 75 %, 100 %
Aizsardzība:	• Aizsardzība pret polaritātes maiņas savienojumu • Aizsardzība pret pilnīgu baterijas izlādi : 10 V
Izvēlētās īpašības:	• Akumulatora sprieguma izlīdzināšana darbības laikā (piemēram, kemperos, jahtās, fotoelementos) • Akumulatora kalpošanas laika pagarināšana • LED indikācija
Vadu apraksts:	• Sarkans : 24 V pozitīvs pols • Balts : 24 V divu akumulatoru sistēmas vidējais pols (pozitīvs pols / negatīvs pols) • Melns : 24 V negatīvs pols • Kabeļu garums : 30 cm • Savienotāji : M10
Svars:	0.18 kg
Izmērs:	78 x 78 x 28 mm
Ražotājs / Marka:	IPS
Garantija:	2 gadi

PREZENTĀCIJA

Virsskats:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------