

Kods: ACTIVA-2-BR

# INFRASARKANO STARU BARJERA SATEL **ACTIVA-2-BR** 2 STARU KŪLI SATEL

Neto: **140.11 USD** Bruto: **169.53 USD**



Signalizācijas sistēmas ir balstītas uz pasīvajiem infrasarkanā staru detektoriem, kas noķer iebrucēju, kas jau atrodas telpā. Infrasarkanā staru barjeras sistēmas uzdevums ir izraisīt avārijsignalizāciju vēl pirms iebrucējs ir spējis iekļūt telpās un atrodas objekta ārpusē.

Aizkari sastāv no vairākām aktīvām infrasarkanā staru barjerām (ceļiem), kas logu un durvju rāmjos rada neredzamas "restes". Mēģinājumi sabojāt šīs "restes" nekavējoties izraisa avārijsignalizācijas ieslēgšanos.

Infrasarkanā staru aizkari nodrošina pielietojumu kontrolētu pāreju, vārtu, žogu, vērtīgu objektu, atklātas teritorijas u.tml. aizsardzībai. Muzejos infrasarkanā staru aizkari tiek veiksmīgi izmantoti kā diskreets vērtīgu eksponātu atdalīšanas veids no apmeklētājiem.

## SPECIFIKĀCIJA

|                                          |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Staru daudzums:                          | 2                                                                                                                                                                             |
| Detektēšanas veids:                      | Programmējams staru daudzums, kuru pārkāpums izraisīs signalizāciju                                                                                                           |
| Uztveršanas zona ārpus telpām:           | 10 m                                                                                                                                                                          |
| Uztveršanas zona telpu iekšpusē:         | 20 m                                                                                                                                                                          |
| Straumējuma raksturojums:                | Pārraidē kodēšana                                                                                                                                                             |
| Pārrāvuma laiks (staru kūļa traucējumi): | 40 ... 1000 ms                                                                                                                                                                |
| Avārijsignalizācijas laiks:              | 2 s                                                                                                                                                                           |
| Savienojums pret sabotāžu:               | NC                                                                                                                                                                            |
| Montāža:                                 | Iespēja uzstādīt pie sienas                                                                                                                                                   |
| Energoapgādes avots:                     | 12 V DC                                                                                                                                                                       |
| Patērējamā strāva:                       | max. 60 mA                                                                                                                                                                    |
| Stūru regulēšanas diapazons:             | —                                                                                                                                                                             |
| Darba temperatūra / relatīvais mitrums:  | -25 °C ... 55 °C / max. 95 %                                                                                                                                                  |
| Izvēlētās funkcijas:                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• tekoša jutības regulēšana</li><li>• RS-232 ports atvieglo programmēšanas procesu, izmantojot datoru ar ACTIVA programmatūru</li></ul> |
| Krāsa:                                   | Melns                                                                                                                                                                         |
| Raidītāja vai uztvērēja izmēri:          | 520 x 23 x 21 mm                                                                                                                                                              |
| Leņķu regulēšanas diapazons:             | 0.432 kg                                                                                                                                                                      |
| Ražotājs / Marka:                        | SATEL                                                                                                                                                                         |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60


|            |        |
|------------|--------|
| Garantija: | 2 gadi |
|------------|--------|

## PREZENTACIJA

Raidītājs un uztvērējs pēc pārsega noņemšanas:



Skats no stiprināmās puses:



Komplektā:



## IEPAKOJUMS

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm | Bruto svars: 0 kg |
|------------------------------------------------|-------------------|