

Kod: ACTIVA-4-BR

INFRARÖD HINDER **ACTIVA-4-BR** 4 STRÅL SATEL

Netto: **176.88 EUR** Brutto: **176.88 EUR**

Larmsystem baserade på passiva infraröd detektorer detekterar inkräktaren som befinner sig inne i rummet. Systemet bygger på infraröd hinder som är avsedd att larma innan inkräktare bryter i lokalen, och de finns fortfarande utanför byggnaden. Gardinen består av flera aktiva IR-barriärer (balkar detektorer), som skapar en osynlig "grill" på insidan av fönster eller dörr bay. Ingrepp i detta "gittret" orsakar ett omedelbart larm. IR-gardiner kan också användas för att skydda den kontrollerade genomgång, grindar, staket, värdefulla föremål på öppna områden etc. I museer IR gardiner kan med framgång användas som konfliktfri, diskret separation från de värdefulla utställningar.



SPECIFIKATION

Antal strålar:	4
Detektionsmetod:	Programmerbart antal strålar som utlöser larmet
Utomhus detektionsområde:	10 m
Inomhus detektionsområde:	20 m
Flödeskaraktistik:	Överföringskodning
Avbrottid (Strålens brott):	40 ... 1000 ms
Alarmperiod:	2 s
Sabotagekontakt:	NC
Montering:	Kan väggmonteras
Strömförsörjning:	12 V DC
Strömförbrukning:	max. 65 mA
Vinkelinställningsområde:	—
Drifttemperatur / relativ luftfuktighet:	-25 °C ... 55 °C / max. 95 %
Utvalda funktioner:	• flytande känslighetsjustering • RS-232 porten gör det möjligt att programmera med hjälp av PC med installerat ACTIVA mjukvara
Färg:	Svart
Sändarens eller mottagarens dimensioner:	1047 x 23 x 21 mm
Vikt av sändare och mottagare:	0.91 kg
Tillverkare/Varumärke:	SATEL
Garanti:	2 år

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PRESENTATION

Respektive sändare och mottagare med demonterad kåpa:



Vy från monteringssida:



Ingår:



FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------