

Kód: DHI-NVR4416-4KS2

NVR **DHI-NVR4416-4KS2** 16 KANÁLŮ DAHUA

Netto: **4 966.29 NOK** Brutto: **4 966.29 NOK**



SPECIFIKACE

Standard:	TCP/IP
Podporovaná rozlišení:	16 @ 3840 x 2160 px, 16 @ 3072 x 2048 px, 16 @ 2592 x 1944 px, 16 @ 2560 x 1440 px, 16 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px, 16 @ 1280 x 720 px, 16 @ 704 x 576 px
Video výstupy:	1 ks. HDMI 1 ks. VGA
Podpora audia:	16 Kanálů - Audio z kamer
Audio vstupy:	1 ks. Mikrofon, CINCH
Audio výstupy:	1 ks. CINCH
Metoda komprese obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
Maximální celkový počet snímků za sekundu:	400 políček/s @ 3840 x 3160 px, 400 políček/s @ 3072 x 2048 px, 400 políček/s @ 2592 x 1944 px, 400 políček/s @ 2560 x 1440 px, 400 políček/s @ 2048 x 1536 px, 400 políček/s @ 1920 x 1080 px, 400 políček/s @ 1280 x 720 px, 400 políček/s @ 704 x 576 px
Podporované pevné disky:	4 x 6 TB SATA III
Režim záznamu:	Ruční, nouzový, detekce pohybu, harmonogram
Síťové protokoly:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4, ONVIF 2.4
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat:	Archivace na USB disk (pendrive, externí disk), eSATA
Vyhledání a přehrání záznamů:	Vyhledávání nahrávek podle času a typu událostí. Přehrávání: dopředu, dozadu, zrychlení, zpomalení nahrávky Pokročilé vyhledávání (co se času týče) Synchronizace přehrávání všech kanálů, funkce Smart Search
Přenosová rychlost (bitrate):	max. 200 Mbps
Síťové funkce:	Plná podpora po síti, Dálkové kopírování nahrávek, Vestavěný web server max. 128 uživatelů on-line
ONVIF:	2.4

Podpora mobilních telefonů:	Port: 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS Podívejte se na video, jak nakonfigurovat P2P v zapisovačích Dahua a jak spustit mobilní aplikaci
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / admin
Porty přístupu přes www:	80, 37777
Porty přístupu přes aplikace na PC:	37777
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud
Vstupy/výstupy alarmů:	16 / 4
Ovládání PTZ:	RS-485 - Pelco-P, Pelco-D a jiné Kamery IP rychlootáčivé (Speed Dome)
Detekce pohybu:	22 x 18 pol detekce
Inteligentní analýza obrazu:	✓
Obsluha myši:	✓
Součástí sady je IR dálkové ovládání:	—
Napájení:	230 V AC
Hmotnost:	4.29 kg
Rozměry:	440 x 411 x 76 mm
Podporované jazyky:	angličtina, polština
Země původu:	Čína
Výrobce / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky

PREZENTACE

Přední panel:



Zadní panel:



V sadě:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



- Přenos audia po síti.
- DHI-NVR4416-4KS2 je opatřen portem USB 3.0 umožňujícím rychlou zálohu nahrávek.

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------

