

Kód: DS-7732NXI-I4/4S

NVR DS-7732NXI-I4/4S 32 KANÁLY ACUSENSE HikvisionNetto: **418 130.84 HUF** Brutto: **418 130.84 HUF**

Digitální zapisovač DS-7732NXI-I4/4S je profesionální zařízení používané v monitorovacích soustavách IP. Registrace probíhá v standardu komprese H.265 / H.264, který umožňuje získání nejlepší kvality obrazu při využití minimální propustnosti sítě a diskové kapacity.

**SPECIFIKACE**

Standard:	TCP/IP
Podporovaná rozlišení:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Video výstupy:	1 ks. HDMI 4K 1 ks. HDMI 1 ks. VGA 1 ks. CVBS - Zásuvka BNC
Podpora audia:	32 Kanálů - Audio z kamer
Audio vstupy:	1 ks. CINCH - Vstupu pro externí mikrofón
Audio výstupy:	1 ks. CINCH
Metoda komprese obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG-4
Podporované pevné disky:	4 x 8 TB SATA + 1 x eSATA
Režim záznamu:	Ruční, nouzový, detekce pohybu, harmonogram
Síťové protokoly:	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat:	Archivace na USB disk (pendrive, externí disk)
Vyhledání a přehrání záznamů:	Vyhledávání nahrávek podle času a typu událostí. Přehrávání: dopředu, dozadu, zrychlení, zpomalení nahrávky
Přenosová rychlost (bitrate):	max. 256 Mbps
Síťové funkce:	• Živý náhled, Přehrání nahrávek, Záloha nahrávek • max. 128 uživatelů on-line - aplikace iVMS-4200 • ANR - ukládání obrazu na kartu v případě absence spojení s rekordérem (porucha sítě) a pozdější synchronizace
ONVIF:	✓
Podpora mobilních telefonů:	Port: 8000 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma iVMS-4500 nebo Hik-Connect • iOS (iPhone): Aplikace zdarma iVMS-4500 nebo Hik-Connect
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / -
Přednastavená adresa IP:	DHCP nebo 192.168.1.64
Porty přístupu přes www:	80
Porty přístupu přes aplikace na PC:	Port: 8000 nebo přístup přes cloud - aplikace iVMS-4200
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	8000

RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Hlavní proud • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomocný proud
Vstupy/výstupy alarmů:	16 / 4
Ovládání PTZ:	• Kamery IP rychlootáčivé (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P a jiné
Detekce pohybu:	✓
Inteligentní analýza obrazu:	✓
Hlavní vlastnosti:	• NVR z řady AcuSense • Filtrování falešných poplachů na základě rozeznávání osob a vozidel (překročení linie, proniknutí) - max. 4 Mpx
USB:	1 ks. USB 3.0 2 ks. USB 2.0
Obsluha myši:	✓
Součástí sady je IR dálkové ovládání:	—
Napájení:	100 ... 240 V AC
Provozní teplota:	-10 °C ... 55 °C
Hmotnost:	4.3 kg
Rozměry:	445 x 400 x 75 mm, RACK 19", 1.5U
Podporované jazyky:	polština, angličtina, bulharsky, chorvatština, čeština, dánština, estonština, francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, litevština, lotyština, němčina, norština, portugalská, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, Švédsky, turečtina, maďarština, italština
Země původu:	Čína
Výrobce / Značka:	Hikvision
SAP Code:	303607714
Záruka:	3 roky

PREZENTACE

Přední panel:



Zadní panel:



Podívejte se, jak instalovat disk a nakonfigurovat zapisovač:

:

V sadě:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



NAŠE STANOVISKA



- Přenos audia po síti.
- DS-7732NXI-I4/4S je opatřen portem USB 3.0 umožňujícím rychlou zálohu nahrávek.

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------