

Postcode: DH-SD29204T-GN

## SPEEDDOME IP-BINNENCAMERA **DH-SD29204T-GN** - 1080p 2.7 ... 11 mm DAHUA

IP-camera met bijzonder goede -sensor met hoge resolutie. Hierdoor is hij ideaal voor monitoringsystemen waarin personen- of voertuigidentificatie vereist is. De ingebouwde infraroodlamp maakt nachtelijke observatie mogelijk. Het bereik van de lamp dat door de producent is opgegeven hangt af van de plaatselijke omstandigheden (doorzichtigheid van de lucht, omgeving, kleuren van de muur, ofwel de zg. reflectantie van de scene). Wanneer een aantal IP-camera's werken bij een resolutie van  $\geq 1920 \times 1080$  bevelen het gebruik aan van netwerk met een doorstromingsnelheid van 1Gb/s.



Standaard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " CMOS
Schermgrootte:	2.0 Mpx
Resolutie:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Scansysteem:	Progressief
Objectief:	2.7 ... 11 mm
Beeldhoek:	112 ° ... 30 ° (gegevens van de producent) 108 ° ... 36 ° (onze tests)
Optische zoom:	x 4
Digitale zoom:	—
Bereik van de IR-lamp:	30 m
Verhouding signaal/ruis (S/N):	> 50 dB (AGC uitgeschakeld)
Video-output:	—
Draaisnelheid (handmatige besturing):	0.1 °/s ... 100 °/s (horizontaal) 0.1 °/s ... 60 °/s (verticaal)

Draaisnelheid bij presets:	max. 100 °/s (horizontaal) max. 60 °/s (verticaal)
Bereik van horizontale draaiing:	0 ° ... 355 ° - De draaiing van de kop wordt begrensd door een stop
Bereik van verticale draaiing:	0 ° ... 90 °
RS-485-interface:	—
Aantal presets:	300
Horizontaal scannen:	✓
Routeinstelling:	5
Beeldcompressiemethode:	H.264, MJPEG
Bitrate:	48 ... 8192 kbps - H.264 56 ... 10240 kbps - MJPEG
Alarmingangen/uitgangen:	—
Transmissiesnelheid main stream:	• 25 b/s - 1080p • 50 b/s - 720p
Geheugenkaartsleuf:	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 128GB (lokale opslag mogelijk)
Netwerkinterface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Ingebouwd, Overeenstemming met NVR
Max. aantal online gebruikers:	20
ONVIF:	2.42
Audio:	Ingebouwde microfoon
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	37777-poort • Android: Gratis app <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">DMSS</a>
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / admin
Standaard IP-adres:	192.168.1.108
Toegangspoorten voor www:	80, 37777
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	37777
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	37777
ONVIF-poort:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom

Belangrijkste functies:	<ul style="list-style-type: none"><li>• WDR - Breed dynamisch bereik</li><li>• IVS-analyse : gezichtsdetectie</li><li>• ICR - Mechanisch infraroodfilter</li><li>• Dag/nachtmodus</li><li>• BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond)</li><li>• HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting)</li><li>• Configureerbare privacyzones</li><li>• Ingebouwde microfoon</li><li>• Intelligent 3D-positioneringssysteem</li></ul>
Voeding:	<ul style="list-style-type: none"><li>• PoE (802.3af),</li><li>• 12 V DC / 1090 mA</li></ul>
Vermogensverbruik:	≤ 13 W
Behuizing:	Speed Dome, Plastic
Kleur:	Wit / Zwart
Dichtheidsklasse:	IP55
Werktemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.69 kg
Afmetingen:	Ø 133 x 117 mm
Ondersteunde talen:	Engels, Pools
Producent / Merk:	DAHUA
Garantie:	<b>3 jaar</b>