

Kód: DH-IPC-HDB4231CP-AS-

VANDÁLBIZTOS IP KAMERA **DH-IPC-HDB4231CP-AS-** - 1080p 2.8 mm DAHUA

IP kamera hatékony H.264 / H.265 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 1920 x 1080 (1080p) maximális felbontásban. PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető. A kamera megfelel az IP66 Védelmi Index szabványnak.



Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	2.0 Mpx
Scan rendszer:	Progresszív
Felbontás:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektív:	2.8 mm
Látószög:	110 ° (gyártó adatai)
Jel-zaj viszony (S/N):	> 50 dB
RS-485 interfész:	—
Képtömörítési eljárás:	H.265 / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	—
Audio:	Beépített mikrofon
Bitráta:	24 ... 9472 kbps - H.264 14 ... 5632 kbps - H.265
Fő adatsugár átviteli sebessége:	50 fps @ 1080p
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RTSP, RTP, UPnP
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 128GB-ig (lehetséges helyi mentés)

Mobil telefon hozzáférés:	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS , Android: Ingyenes alkalmazás IMOU • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS , iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás IMOU
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / admin
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.108
www hozzáférési portok:	80, 37777
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam
WEB Server:	Beépített
Max. on-line felhasználók száma:	20
ONVIF:	2.42
Kiválasztott funkciók:	• 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Időjel és képleírás • Képforgatás és tükörkép • Konfigurálható: fényerősség, kontraszt, telítettség • Magán övezetek • Mozgásérzékelés • Hangérzékelés • IVS elemzés : vonal átlépés, helyszín módosítás, behatolás, elhagyott/hiányzó objektum, arcfelismerés
Vandálbiztos:	✓
Táplálás:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 250 mA
Energiafogyasztás:	≤ 3 W
Borítás:	Dome - Fém
Szín:	Fehér
Működési hőmérséklet:	-30 °C ... 60 °C
Védelmi osztály:	IP66
Súly:	0.270 kg
Méretek:	Ø 110 x 56 mm
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol
Gyártó / Márka:	DAHUA
Garancia:	3 év