

Code: GT-CI22V3-28VFW

IP VANDALISMUSSICHERE KAMERA **GT-CI22V3-28VFW** - 1080p 2.8 ... 12 mm GEMINI TECHNOLOGY

IP-Kamera mit ergiebigem Algorithmus für die Bildkomprimierung H.264, der eine saubere und flüssigere Bildübertragung in maximaler Auflösung 1080p (2.4 MPx) erlaubt. Sehr einfache Bedienung über Internet Explorer, ermöglicht Benutzern die komfortable und ferngesteuerte Bedienung sowie Verwaltung der Kamera.

Die Möglichkeit der PoE Speisung, gemäß dem 802.3af Standard macht das Gerät noch universeller und einfacher zu installieren.

ACHTUNG! Im Fall mehrerer IP Kameras, die mit einer Auflösung von $\geq 1920 \times 1080$ arbeiten, empfehlen wir die Anwendung eines Netzwerks mit einer Transferrate von 1Gb/s.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Bildprozessor:	Hisilicon 3516C
Matrixgröße:	2.43 Mpx
Auflösung:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 960 x 540 - qHD 720 x 576 - D1
Objektiv:	2.8 ... 12 mm
Sichtwinkel:	• 84 ° ... 23 ° (Herstellerangaben) • 96 ° ... 33 ° (unsere Testergebnisse)
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N):	> 50 dB
Reichweite des IR-Beleuchters:	30 m
Speicherkarten-Slot:	—

Bild-Kompressionsmethode:	H.264 / MJPEG
Alarm-Ein- und Ausgänge:	—
Bitrate:	16 ... 8000 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms:	max. 25 fps - 1080p
Netzwerk-Interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netzwerkprotokolle:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP
Audio:	—
Max. Anzahl von Benutzern online:	10
ONVIF:	2.21
RS-485 Interface:	—
Zugriff vom Mobiltelefon:	Port: 5800 oder Zugriff über die Cloud • Android: Gratis-App Fseye • iOS: Gratis-App Fseye
Standard-Login / Administrator-Passwort:	admin / (null)
Standardmäßige IP Adresse:	192.168.1.188
Zugangsports via www:	80, 554, 1935
Zugangsports via App am PC:	5050, 5051, 5052
WEB Server:	Eingebaut
Zugangsport via mobile App:	5800
ONVIF Port:	80
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Hauptstrom rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Hilfsstrom
Ausgewählte Funktionen:	• ICR - Mechanischer Infrarotfilter • 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • WDR - breiter Dynamikbereich der Beleuchtung • Möglichkeit der Änderung der Auflösung, Qualität und Bitrate • Zusätzlicher "Spot" CVBS Eingang - ermöglicht die Videoansicht und Konfiguration der Kamera ohne Notwendigkeit ihrer Abschaltung von der Überwachungsinstallation • Uhrzeit und Bildbeschreibung • Konfigurierbar: Helligkeit, Kontrast, Sättigung • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen • Tag/Nacht Modus - konfigurierbar • Möglichkeit der Verleihung von Berechtigungen an einzelne Benutzer • Privatzonen - max. 4 • Bewegungsmelder
Vandalismussicher:	✓
Energieversorgung:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 560 mA
Stromverbrauch:	≤ 6.7 W
Gehäuse:	Dome - Metall
Farbe:	Weiß
Dichtheitsklasse:	IP66



KATALOGKARTE

Arbeitstemperatur:	-20 °C ... 50 °C
Gewicht:	0.715 kg
Maße:	Ø 119 x 95 mm
Unterstützte Sprachen:	Englisch, Polnisch
Hersteller/Marke:	GEMINI TECHNOLOGY
Garantie:	2 Jahre