

Código: DH-IPC-HFW4830EP-S

## CÂMARA IP **DH-IPC-HFW4830EP-S** - 8.3 Mpx 4 mm DAHUA

Câmara IP com um algoritmo eficiente da compressão de imagem H.264/H.265/MJPEG que assegura a transmissão de imagem clara e mais nítida numa resolução máxima de 3840 x 2160 (8.3 MPx). O software incluído para a câmara é concebido para a gestão e vigilância integrada de várias câmaras de rede.

A capacidade de alimentação PoE, compatível com o padrão 802.3af, torna o dispositivo ainda mais versátil e fácil de instalar.



Padrão:	TCP/IP
Sensor:	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz:	8.8 Mpx
Resolução:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Sistema de digitalização:	Progressivo
Lente:	4 mm
Ângulo de visão:	87 °
Alcance do iluminador IR:	40 m
Relação sinal/ruído (S/N):	> 50 dB
Interface RS-485:	—
Ranhura para cartão de memória:	—
Método de compressão da imagem:	H.265 / H.264 / MJPEG

Entradas / saídas de alarme:	—
Áudio:	—
Taxa de bits (bitrate):	24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265
Taxa de transmissão do fluxo principal:	15 fps @ 8.8 Mpx 20 fps @ 6.3 Mpx 25 fps @ 5.3 Mpx
Interface de rede:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolos de rede:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
WEB Server:	Incorporado
Número máximo de utilizadores on-line:	20
ONVIF:	2.42
Características principais:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem</li><li>• D-WDR - Ampla faixa dinâmica da iluminação</li><li>• ICR - Filtro mecânico de infravermelhos</li><li>• BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte</li><li>• Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits</li><li>• Zonas de privacidade configuráveis</li><li>• Detecção de movimento</li><li>• Mirror - Imagem espelhada</li><li>• Análise IVS : linha cruzada (arame de tropeçar), alteração de cenário, intrusão, objecto abandonado/ausente, detecção de rostos</li></ul>
Alimentação:	<ul style="list-style-type: none"><li>• PoE (802.3af),</li><li>• 12 V DC / 580 mA</li></ul>
Consumo de energia:	< 7 W
Acesso desde o telemóvel:	Porta: 37777 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Aplicação gratuita <a href="#">DMSS</a>
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador:	admin / admin
Endereço IP predefinido:	192.168.1.108
Portas de acesso através do navegador:	80, 37777
Portas de acesso através da aplicação para PC:	37777
Porta de acesso através da aplicação móvel:	37777
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fluxo principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subfluxo
Caixa:	Compact - Metal / Plástico
Cor:	Branco
Temperatura de operação:	-30 °C ... 60 °C
Grau de protecção:	IP67



## FICHA DE DADOS

Peso:	0.438 kg
Dimensões:	180 x 70 x 70 mm
Línguas suportadas:	inglês
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantia:	<b>3 anos</b>