

Kood: BCS-DMIP3201AIR-V

VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA **BCS-DMIP3201AIR-V** -III - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTORISEERITUD SUUM

IP-kaamera tõhusa H.264 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 1080p. Ülaloodud põhjustel on see ideaalne lahendus jälgimissüsteemidesse, mille puhul on vajalik inimeste või sõidukite tuvastamine. Seadme motoriseeritud suum koos fookuskaugusega 2.7 ... 12 mm võimaldab vaatenurka muuta distantsilt.

Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimistest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused).

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.



| | |
|-----------------------------|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Sensor: | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS |
| Matriksi suurus: | 2.1 Mpx |
| Resolutsioon: | 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Lääts: | 2.7 ... 12 mm - Motoriseeritud suum |
| Vaatenurk: | <ul style="list-style-type: none"> • 98 ° ... 30 ° (tootja andmed) • 92 ° ... 34 ° (meie testitulemused) |
| Signaali-müra suhe: | > 50 dB |
| Infrapunavalgustuse katvus: | 30 m |
| RS-485 liides: | — |
| Mälukaardipesa: | Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine) |
| Kujutise pakkimisviis: | H.264H / MJPEG |
| Häiresisendid/-väljundid: | — |
| Heli: | — |

| | |
|--|---|
| Kiirus bittides: | <ul style="list-style-type: none">• 40 ... 8192 kbps @ H.264• 40 ... 16384 kbps @ MJPEG |
| Võrguliides: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Võrguprotokollid: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| WEB Server: | Sisseehitatud, Web Viewer |
| Maks. online kasutajate arv: | 20 |
| ONVIF: | 2.42 |
| Mobiiltelefonide tugi: | Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none">• Android: Tasuta äpp DMSS• iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS |
| Administraatori konto vaikenimetus- ja parool: | admin / admin |
| Vaikimisi määratud IP-aadress: | 192.168.1.108 |
| Veebilehitseja pääsupordid: | 80, 37777 |
| PC-kliendi pääsupordid: | 37777 |
| Mobiilkliendi pääsupordid: | 37777 |
| ONVIF-port: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog |
| Põhiomadused: | <ul style="list-style-type: none">• Motoriseeritud suumiga objektiiv - Juhtimine brauseri, NVR-i või tarkvara kaudu• 3D-DNR - digitaalne müravähendus• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus• ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine• ICR - liigutatav infrapunafilter• BLC - häälestatav taustvalguse kompenseerimine• HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk)• Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.)• Kohandatavad privaatsustsoonid• Mirror - peegelkujutus |
| Põhivoo kaadrisagedus: | 25 kaadrit/s @ 1080p |
| Toitevarustus: | <ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 790 mA |
| Voolutarve: | < 9.5 W |
| Korpus: | Dome - Metall |
| Värv: | Valge |
| Kaitsme klass: | IP66 |
| Vandaalikindel: | ✓ |
| Töötemperatuur: | -30 °C ... 60 °C |
| Kaal: | 0.445 kg |
| Mõõtmed: | Ø 122 x 89 mm |



ANDMELEHT

| | |
|---------------------|----------------|
| Saadaolevad keeled: | inglise, poola |
| Tootja / mark: | BCS |
| Garantii: | 2 aastat |