

Kod: DH-IPC-HFW2221RP-VFS

IP-KAMERA **DH-IPC-HFW2221RP-VFS** -IRE6 - 1080p, 2.7 ... 12 mm DAHUA

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 1080p (2.1 MPx). Tack vare detta är den lämplig för övervakningssystem där behövs person- eller fordonsidentifiering.

PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med. 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.

IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans). Kamerans täthetsklass är IP67.



Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	2.1 Mpx
Upplösning:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 12 mm
Vidvinkel:	• 99 ° ... 37 ° (tillverkarens data) • 96 ° ... 32 ° (våra tester)
Kompression:	H.264 / MJPEG
Signal-brusförhållande (S/N):	> 50 dB
IR-belysning räckvidd:	60 m
Larmringningar/utgångar:	—
Bithastighet:	5 ... 10240 kbps - H.264
Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek - 1080p
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)

Nätverksprotokoll:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
Audio:	—
WEB Server:	Inbyggd, Överensstämelse med NVR
Minneskort uttag:	Stöd för Micro SD-kort upp till 128GB (möjlig lokal lagring)
Max antal användare online:	20
ONVIF:	2.42
Tillgång från mobilen:	Port: 37777 eller via datamoln <ul style="list-style-type: none"> • Android: En gratis app DMSS, Android: En gratis app IMOU • iOS (iPhone): En gratis app DMSS, iOS (iPhone): En gratis app IMOU
Standard login / adminlösenord:	admin / admin
Förvald IP-adress:	192.168.1.108
Tillgångsportar via webbläsare:	80, 37777
Tillgångsportar via app för PC:	37777
Tillgångsport via mobil app:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Huvudflöde rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjälpflöde
RS-485-gränssnitt:	—
Utvalda funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mekanisk IR-filter • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • BLC-Tillbakaljus kompensering • HLC - Kompensering av starkt ljus (spotligt) • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Automatisk vitbalans
Strömförsörjning:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1080 mA
Effektförbrukning:	≤ 12.95 W
Hölje:	Compact, Metall
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Språk som används:	engelska, polska
Vikt:	0.66 kg
Dimension:	213 x 80 x 72 mm
Tillverkare/Varumärke:	DAHUA
Garanti:	3 år