

Codul: BCS-TIP3400IR-E-III

CAMERĂ IP **BCS-TIP3400IR-E-III** - 4.0 Mpx 2.8 mm

Cameră IP dotată cu un senzor de înaltă rezoluție de foarte bună calitate. Camera este astfel excelentă pentru sistemele de monitorizare unde este necesară identificarea persoanelor sau a vehiculelor.

Telealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat.



Standard:	TCP/IP
Senzor:	1/3 " Progressive Scan Aptina CMOS
Procesor digital de imagine:	Texas Instruments DaVinci DM365
Dimensiune senzor:	4.0 Mpx
Rezoluție:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Sistem de scanare:	Progresiv
Obiectiv:	2.8 mm
Deschidere:	106 °
Raport semnal/zgomot (S/N):	> 50 dB (AGC oprit)
Raza de acțiune a iluminării IR:	30 m
Tip compresie video:	H.264 / MJPEG

Bitrate:	5 ... 10240 kbps - H.264 32 ... 12288 kbps - MJPEG
FPS flux principal:	• 20 cadre/s @ 4.0 Mpx • 25 cadre/s @ 3.0 Mpx
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoale de rețea:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
WEB Server:	Incorporat, Compatibil NVR
Număr max. de utilizatori online:	10
ONVIF:	2.42
Audio:	—
Acces de pe telefonul mobil:	Port 37777 • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS
Adresă IP implicită:	192.168.1.108
Login/parolă admin implicate:	admin / admin
Porturile de acces prin www:	80, 37777
Porturi de acces prin aplicația PC:	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar
Interfață RS-485:	—
Intrări/ieșiri de alarmă:	—
Funcții cheie:	• ICR - Filtru IR acționat mecanic • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • D-WDR - O varietate de dinamică a iluminării • BLC - configurarea compensării luminii din spate • WB - Balans de alb (ATW/AWB/manual/interior/exterior) • Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto) • Detecție mișcare • Arie Zone Protejate Configurabilă - Mirror - Imagine în oglindă
Alimentare:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 620 mA
Consum:	≤ 7.5 W
Carcasă:	Metalică
Culoare:	Alb
Indice protecție IP:	IP66
Temperatură de lucru:	-30 °C ... 60 °C
Greutate:	0.382 kg



FIȘĂ DE CATALOG

Dimensiuni:	165 x 73 x 67 mm
Producător:	BCS
Garanție:	2 ani