

Kodas: DH-IPC-EB5500P-M12

ANTIVANDALINĖ IP KAMERA **DH-IPC-EB5500P-M12** - 5.0 Mpx 1.42 mm - Fish Eye  
DAHUA

IP kamera su plataus kampo objektyvu "rybie oko".  
PoE maitinimo galimybės pagal 802.3af standartą dėka  
įrenginys yra dar universalesnis ir paprasčiau  
instaliuojamas.

**Dėmesio!** Jungtys M12.



Standartas:	TCP/IP
Jutiklis:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis:	5.0 Mpx
Skenavimo sistema:	Progresyvinis
Rezoliucija:	2560 x 1920 - 5.0 Mpx , 2048 x 1536 - 3.0 Mpx , 1600 x 1200 - UXGA , 1280 x 960 - 1.3 Mpx
Objektyvas:	1.42 mm - Fish Eye / F2.6
Matymo kampas:	185 °
Signalu/triukšmo santykis (S/N):	> 50 dB
RS-485 sąsaja:	—
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.264 / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys:	1 / 1
Audio:	• Integruotas mikrofonas • Dvikrypčio audio srauto palaikymas
Pralaidumas (bitrate):	20 ... 8192 kbps H.264
Pagrindinio srauto perdavimo greitis:	12 kps @ 5 Mpx 20 kps @ 3 Mpx 25 kps @ 1600 x 1200

Tinklo sąsaja:	10/100 Base-T - M12, 4-pin lizdas
Tinklo protokolai:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Atminties kortelės lizdas:	Micro SD kortelių iki 64GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 37777 arba prieiga per debesį <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Nemokama programa <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Nemokama programa <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / admin
Numatytas adresas IP:	192.168.1.108
Prieigos portas per www:	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC:	37777
Prieigos portas per mobiliąją programą:	37777
ONVIF prievadas:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
WEB Server:	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius:	20
ONVIF:	2.41
Pasirinktos funkcijos:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Šilumos žemėlapis - įvairaus judėjimo intensyvumo plotų, atitinkamomis spalvomis vaizde žymėjimas</li> <li>• 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija</li> <li>• Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą</li> <li>• Laiko žyma ir aprašymas ant vaizdo</li> <li>• Vaizdo apvertimas ir veidrodinis atspindys</li> <li>• Konfigūruojami: ryškumas, kontrastas, saturacija</li> <li>• Privatumo zonos</li> <li>• Judesio detekcija</li> </ul>
Maitinimas:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 480 mA</li> </ul>
Galios suvartojimas:	≤ 6 W
Korpusas:	Dome - Metalinė
Spalva:	Balta
Antivandalinė:	✓
Sandarumo klasė:	IP66
Darbo temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svoris:	0.26 kg
Matmenys:	Ø 110 x 54 mm
Aptarnaujamos kalbos:	lenkų, anglų
Gamintojas / Markė:	DAHUA



# DUOMENŲ LAPAS

Garantija:

**3 metai**