

Koda: BCS-NVR1601X5ME-II

REGISTRATOR IP **BCS-NVR1601X5ME-II** 16 KANALOV



Standard:	TCP/IP
Omogočane ločljivosti:	16 @ 3840 x 2160 px, 16 @ 3072 x 2048 px, 16 @ 2560 x 1920 px, 16 @ 2688 x 1520 px, 16 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px, 16 @ 1280 x 720 px,
Izhodi video:	1 kosov HDMI 4K 1 kosov VGA
Podpora audio:	16 Kanalov - Avdio s kamer, Podpora dvosmernega audio
Vhodi audio:	1 kosov CINCH
Izhodi audio:	1 kosov CINCH
Metoda kompresije slike:	H.265 / H.264 / MJPEG
Skupna maks. hitrost zapisa:	400 sl./s @ 3840 x 2160 px, 400 sl./s @ 3072 x 2048 px, 400 sl./s @ 2560 x 1920 px, 400 sl./s @ 2688 x 1520 px, 400 sl./s @ 2048 x 1536 px, 400 sl./s @ 1920 x 1080 px, 400 sl./s @ 1280 x 720 px,
Podpirani trdi diski:	1 x 6 TB SATA III
Načini snemanja:	Ročni, detekcija gibanja, harmonogram
Mrežni protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, Lechange, ONVIF 2.4
Arhiviranje na zunanjih nosilcih:	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)

Iskanje in predvajanje posnetkov:	Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjavanje predvajanja Napredno iskanje (do sekunde natančno) Sinhronsko odpiranje vseh kanalov, funkcija Smart Search
Pretočnost (bitrate):	max. 80 Mbps
Mrežne funkcije:	Polna podpora prek mreže, Daljinsko kopiranje posnetkov, Vgrajen Web Server max. 128 on-line uporabnikov
ONVIF:	2.4
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Privzeto prijavnno ime / geslo administratorja:	admin / admin
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Delovna temperatura:	-10 °C ... 50 °C
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ:	Kamere IP - hitrovrtiljive (Speed Dome)
Detekcija gibanja:	22 x 18 polja detekcije
Inteligentna Analiza Slike:	✓
Podpora miške:	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik:	—
Napajanje:	12 V DC / 2 A (Napajalnik v kompletu)
Teža:	0.8 kg
Dimenzije:	260 x 225 x 48 mm
Podpirani jeziki:	angleški, poljski
Država izvora:	Kitajska
Proizvajalec / Znamka:	BCS
Garancija:	3 leta