

Kood: GT-CI22C5-50VFW

IP-KAAMERA **GT-CI22C5-50VFW** - 1080p 5 ... 50 mm GEMINI TECHNOLOGY

IP-kaamera tõhusa H.264 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostiimimise maks. resolutsiooniga 1080p (2.1 MPx). PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Digitaalne pildiprotsessor:	Hisilicon 3516C
Maatriksi suurus:	2.1 Mpx
Resolutsioon:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 960 x 540 - qHD 720 x 576 - D1
Lääts:	5 ... 50 mm
Vaatenurk:	• 52 ° ... 5.7 ° (tootja andmed) • 48 ° ... 7.3 ° (meie testitulemused)
Signaali-müra suhe:	> 50 dB
Infrapunavalgustuse katvus:	50 m
Infrapunavalgusti toite reguleerimine:	Potentsiomeetriga
Kujutise pakkimisviis:	H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	—
Kiirus bittides:	16 ... 8000 kbps
Videoväljund:	1 Vpp / 75 Ω
Põhivoo kaadrisagedus:	max. 25 kaadrit/s @ 1080p
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)

Võrguprotokollid:	TCP, HTTP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SNMP, PPPoE, ONVIF
Heli:	—
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 5800 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp Fseye • iOS: Tasuta äpp Fseye
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.188
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / -
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 554, 1935
PC-kliendi pääsupordid:	5050, 5051, 5052
WEB Server:	Sisseehitatud
Mobiilkliendi pääsupordid:	5800
Maks. online kasutajate arv:	10
ONVIF-port:	80
ONVIF:	2.21
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Peavoog rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Kõrvalvoog
RS-485 liides:	—
Põhiomadused:	• 3D-DNR - digitaalne müravähendus • Lai dünaamiline ulatus (WDR) • ICR - liigutatav infrapunafilter • Täiendav "Spot" CVBS-videoväljund (teenindus) võimaldab kaamera ja selle seadistuse kiiret vaatamist ilma vajaduseta ühendada kaamera jälgimissüsteemist lahti • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Ajatempel ja kujutise kirjeldus • Kujutise pööramine ja peegeldamine • Häälestatav: heledus, kontrast, saturatsioon • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Päeva-/öörežiim - häälestatav • Võimalus määrata kasutajatele erinevaid õiguseid • Privaatsustsoonid - kuni 4
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA
Voolutarve:	≤ 6.4 W
Korpus:	Compact, Metall
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Saadaolevad keeled:	inglise, poola
Töötemperatuur:	-20 °C ... 60 °C
Kaal:	1.26 kg
Mõõtmed:	247 x 123 x 152 mm
Tootja / mark:	GEMINI TECHNOLOGY



ANDMELEHT

Garantii:

2 aastat