

Kód: GT-CI12V3-28VF

VANDALOVZDORNÁ KAMERA IP **GT-CI12V3-28VF** - 720p 2.8 ... 12 mm GEMINI TECHNOLOGY

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.264 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 720p.

Dosah IR osvětlení odpovídá údajům výrobce, závisí na okolních podmínkách (viditelnost - průhlednost vzduchu, prostředí, zbarvení zdi, např. odrazivost scény).



Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.7 " Brigates BG0703 CMOS
Digital Image Processor:	Hisilicon 3518E V200
Velikost matrice:	1.0 Mpx
Rozlišení:	1280 x 720 - 720p 640 x 480 - VGA 640 x 360 - Q720p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm
Úhel záběru:	• 102 ° ... 35 ° (údaje výrobce) • 110 ° ... 33 ° (naše testy)
Poměr (S/N):	> 50 dB
Dosah osvětlení IR osvětlení:	30 m
Slot paměťové karty:	—
Metoda komprese obrazu:	H.264

Vstupy/výstupy alarmů:	—
Přenosová rychlost (bitrate):	16 ... 8000 kbps
Rychlost přenosu hlavního proudu:	max. 25 políček/s - 720p
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
Síťové protokoly:	TCP, HTTP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SNMP, PPPoE, ONVIF
Audio:	—
Max. počet uživatelů on-line:	10
ONVIF:	2.21
Rozhraní RS-485:	—
Podpora mobilních telefonů:	Port: 5800 nebo přístup přes cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplikace zdarma Fseye • iOS: Aplikace zdarma Fseye
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.188
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / -
Porty přístupu přes www:	80, 554, 1935
Porty přístupu přes aplikace na PC:	5050, 5051, 5052
WEB Server:	Vestavěný
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	5800
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Hlavní proud rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Pomocný proud
Hlavní vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • WDR - Široký rozsah dynamiky osvětlení • ICR - Mechanický IR filtr • Možnost změny rozlišení, kvality a šířky pásma • Symbol času a popisek na obraze • Konfigurovatelné: jas, kontrast, sytost • Režim den/noc - konfigurovatelný • Možnost přidělování různých oprávnění jednotlivým uživatelům • Zóny soukromí - max. 4 • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu
Vandaluvzdorná:	✓
Napájení:	12 V DC / 380 mA
Spotřeba energie:	≤ 4.5 W
Kryt:	Dome - Kovová
Barva:	Žula
"Index of Protection":	IP66
Provozní teplota:	-20 °C ... 50 °C
Hmotnost:	0.68 kg



KATALOGOVÝ LIST

Rozměry:	Ø 118 x 95 mm
Výrobce / Značka:	GEMINI TECHNOLOGY
Záruka:	2 roky