

Code: PORTA-4H-1005

CAMERA DOME ULTRARAPIDE EXTERIEURE AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **PORTA-4H-1005** - 1080p 5.13 ... 46.3 mm

Attention ! Prix réduit dû à un défaut de fabrication - la caméra ne prend pas en charge les préréglages!

Camera mégapixels avec convertisseur 1/2.7" CMOS et interface AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

L'interface AHD / HD-CVI / HD-TVI assure la transmission analogique d'un signal vidéo via le câble coaxial à une résolution 1080p. Pendant la transmission il n'y a pas de retards et l'image est de haute qualité.

La caméra est conforme à la classe d'étanchéité IP66.

Attention ! Changement de standard avec les boutons: 2 x 137 -> AHD, 2 x 138 -> TVI, 2 x 139 -> CVI, 2 x 140 -> CVBS. 2 x bouton 102 -> entrée dans un autre sous-menu OSD où il est possible de changer entre autre de standard (AHD/CVI/TVI/CVBS).



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Transducteur:	1/2.7 " Sony CMOS IMX323
Processeur de l'image:	Nextchip NVP2441H
Taille de la matrice:	2.1 Mpx
Résolution:	1920 x 1080 px - 1080p 960 x 576 px - 960H
Portée de l'illuminateur IR:	50 m
Objectif:	5.13 ... 46.3 mm
Angle de vue:	<ul style="list-style-type: none"> • 55 ° ... 6.6 ° (données du fabricant) • 53 ° ... 7 ° (nos tests)
Zoom optique:	x 10
Zoom numérique:	x 16
La vitesse de rotation dépend de la valeur du ZOOM:	✓
Illuminateur automatique IR:	✓
L'étendue de la rotation à l'horizontale:	360 ° continu

L'étendue de la rotation à la verticale:	-5 ° ... 90 °
Vitesse de rotation (commande manuelle):	0.1 °/s ... 40 °/s (niveau) , 0.1 °/s ... 40 °/s (vertical)
Commande:	A l'aide de l'interface RS-485
Protocoles:	Pelco-D, Pelco-P (auto-détection)
Le rapport signal/bruit(S/N):	> 55 dB
Sortie vidéo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω
Audio:	—
Nombre de presets:	—
Les trajets de mouvement paramètres:	—
Scan horizontal:	✓
Park action:	—
Entrées/Sorties d'alerte:	—
Fonctions sélectionnées:	<ul style="list-style-type: none">• 2D-DNR, 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image• ICR - Filtre mécanique infrarouge• BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière• Balance automatique des blancs• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image• Zones de vie privée configurables• Détection de mouvements• Sense-UP - (Slow Shutter) - Augmentation de la sensibilité du capteur photographique• F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image
Menu écran OSD:	✓
Alimentation:	12 V DC / 2 A (chargeur fourni)
Consommation d'énergie:	≤ 24 W
Boîtier:	Speed Dome, Aluminium
Couleur:	Blanc
Classe d'étanchéité:	IP66
Anti-vandalisme:	—
Température de travail:	-40 °C ... 60 °C
Poids:	1.656 kg (avec support)
Dimensions:	225 x 130 x 205 mm (avec support)
Langues:	anglais
Garantie:	2 ans