

Код: DS-7216HUNI-F2/S

ЦИФРОВ ВИДЕОРЕКОРДЕР AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **DS-7216HUNI-F2/S** 16 КАНАЛА Hikvision

Цифровият рекордер DS-7216HUNI-F2/S с интерфейс AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP и CVBS са професионални устройства, използвани в системи за мониторинг.

Менюто е така проектирано, че да улеснява всеки, даже и начинаещ потребител при навигация и въвеждане на промени в настройките на рекордера.



Стандарт:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, TCP/IP, PAL
Видео входове:	16 бр. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Видео изходи:	1 бр. HDMI 1 бр. VGA 1 бр. CVBS - Гнездо BNC
Аудио входове:	4 бр. CINCH
Аудио изходи:	1 бр. CINCH
Метод за компресия на образа:	H.264 / H.264+
Резолюции на записаното изображение:	• HD-TVI : 2560 x 1944 - 5.0 Мрх, 2560 x 1440 - 4.0 Мрх, 1920 x 1536 - 3.0 Мрх, • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 1280 x 720 • PAL : 704 x 576, 640 x 480 • IP : max. 2560 x 1440
Обща максимална скорост на записа:	160 кадри/сек (fps) @ 2560 x 1944 px, 240 кадри/сек (fps) @ 2560 x 1440 px, 240 кадри/сек (fps) @ 1920 x 1536 px, 400 кадри/сек (fps) @ 1920 x 1080 px, 400 кадри/сек (fps) @ 1280 x 720 px, 400 кадри/сек (fps) @ 704 x 576 px 400 кадри/сек (fps) @ 640 x 480 px
Регулиране на скоростта на записване:	1 ... 10 кадри/сек (fps) @ 2560 x 1944 px 1 ... 15 кадри/сек (fps) @ 2560 x 1440 px 1 ... 15 кадри/сек (fps) @ 1920 x 1536 px 1 ... 25 кадри/сек (fps) @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 кадри/сек (fps) @ 1280 x 720 px 1 ... 25 кадри/сек (fps) @ 704 x 576 px 1 ... 25 кадри/сек (fps) @ 640 x 480 px за разпределяне на всеки канал
Режим на работа:	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL + 2 x IP max. 4.0 Мрх
Режими на запис:	Ръчен, алармен, детекция на движение, разписание
Поддържани твърди дискове:	2 x 6 TB SATA
Архивиране на външни носители:	Архивиране на устройство USB (pendrive, външния диск)



КАТАЛОЖНА КАРТА

Търсене и възпроизвеждане:	Търсене на записи от времевата линия или в списъка с файловете. Възпроизвеждане: напред, ускоряване, забавяне на записа.
Мрежови функции:	Клиентски софтуер и IE браузър: live преглед на живо, възпроизвеждане и архивиране на записи, частична конфигурация на параметрите на рекордера
Мрежови протоколи:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Скорост на трансмисия (битрейт):	32 ... 10240 kbps
Достъп от мобилен телефон:	Порт: 8000 или достъп чрез облака Android: Безплатно приложение iVMS-4500 или Hik-Connect iOS (iPhone): Безплатно приложение iVMS-4500 или Hik-Connect
Алармени Входи / Изходи:	16 / 4
Управление на PTZ роторни глави:	RS-485 - PELCO-D/P
Детекция на движение:	Разделяне на екрана на зони 22 x 18 зони на движение
Избрани функции:	Интелигентен Анализ на Изображението : пресичане на линията, проникване, промяна на сцена
Обслужване с мишка:	✓
IR дистанционно управление в комплекта:	✓
Захранване:	12 V / 3.33 A DC (в комплект с адаптер)
Макс. консумирана мощност:	≤ 25 W (без HDD)
Цвят:	Черен
Тегло:	2.13 kg
Размери:	380 x 325 x 52 mm
Поддържани езици:	английски, български, хърватски, чешки, датски, естонски, гръцки, испански, холандски, немски, норвежки, полски, португалски, руски, румънски, сръбски, словашки, словенски, шведски, турски, унгарски, италиански
Страна на произход:	Китай
Производител / Марка:	Hikvision
SAP Code:	300219068
Гаранция:	3 години