

Kode: DS-7216HUHI-K2

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR **DS-7216HUHI-K2** 16 KANALER Hikvision

DS-7216HUHI-K2 digital optager med AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) og PAL interface er en professionel enhed anvendt i overvågningssystemer. Menuindstillingerne er blevet designet til alle brugere og selv nybegyndere nemt kan navigere og ændre parametre i DVR indstillinger uden problemer.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, TCP/IP, PAL
Video indgange:	16 stk. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Video udgange:	1 stk. HDMI 1 stk. VGA 1 stk. CVBS - BNC stikkontakt
Audio indgange:	4 stk. CINCH
Audio udgange:	1 stk. CINCH
Billede komprimeringsmetode:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Optagne billede opløsning:	• HD-TVI : 8.0 Mpx - 3840 x 2160, 5.0 Mpx - 2592 x 1944, 4.0 Mpx - 2560 x 1440, 3.0 Mpx - 1920 x 1536, 1080p - 1920 x 1080, 720p - 1280 x 720, • AHD : 5.0 Mpx - 2592 x 1944, 4.0 Mpx - 2560 x 1440, 3.0 Mpx - 1920 x 1536, 1080p - 1920 x 1080, 720p - 1280 x 720, • HD-CVI : 4.0 Mpx - 2560 x 1440, 1080p - 1920 x 1080, 720p - 1280 x 720, • PAL : 960H - 960 x 576, • IP : max. 8.0 Mpx - 3840 x 2160
Hastighedsregulering af optagelse:	1 ... 25 fps @ 3840 x 2160 px IP 1 ... 8 fps @ 3840 x 2160 px 1 ... 12 fps @ 2560 x 1944 px 1 ... 15 fps @ 2560 x 1440 px 1 ... 18 fps @ 1920 x 1536 px 1 ... 25 fps @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 fps @ 1280 x 720 px 1 ... 25 fps @ 704 x 576 px 1 ... 25 fps @ 640 x 480 px for hver kanal
Arbejdsdrifter:	Firmware V3.5.37 build 180801 • 16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 16 x IP
Optagelsesmodes:	Manuel, Sensor, Bevægelsesdetektion, Tidsplan
Understøttede harddiske:	2 x 10 TB SATA

Eksterne lagerenheder backup:	Arkivering til USB drev (pendrive, eksternt drev)
Søgning og afspilning af optagelser:	Optagelse søgning: tidslinje eller filliste. Afspilning: fremad, hurtig, langsom.
Netværksfunktioner:	Netværk kunde software og IE browser: live forhåndsvisning, afspilning, arkivering af optagelser, delvis konfiguration af DVR parametre
Netværksprotokoller:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Bithastighed (bitrate):	32 ... 10240 kbps
Mobiltelefon support:	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky Android: Gratis program iVMS-4500 eller Hik-Connect iOS (iPhone): Gratis program iVMS-4500 eller Hik-Connect
Alarm indgange/udgange:	16 / 4
PTZ kontrol:	RS-485 - PELCO-D/P
Bevægelsesdetektering:	Opdel skærmen i 22 x 18 detektionsfelter
Udvalgte funktioner:	Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud, ændring af scene
Mus betjening:	✓
IR fjernbetjening i sættet:	—
Strømforsyning:	12 V / 5 A DC (strømadapter medfølger)
Maksimal strømforbrug:	≤ 25 W (uden HDD)
Farve:	Sort
Vægt:	2.08 kg
Dimensioner:	380 x 330 x 52 mm
Understøttede sprog:	engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, græsk, spansk, dutch, tysk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ungarsk, italiensk
Oprindelsesland:	Kina
Producent / Mærke:	Hikvision
SAP Code:	300219534
Garanti:	3 år