

Κωδικός: DS-2CE56D0T-IT3F(3.6mm)

KAMEPA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **DS-2CE56D0T-IT3F(3.6mm)** - 1080p Hikvision

Κάμερα megapixel με αισθητήρα Progressive scan CMOS και διεπαφή AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Η αλλαγή του πρότυπου AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL γίνεται με το κράτημα του κατάλληλου πλήκτρου για περίπου 5 s.

Η διεπαφή AHD / HD-CVI / HD-TVI επιτρέπει την μετάδοση αναλογικού οπτικού σήματος μέσω ομοαξονικού καλωδίου σε ανάλυση 1080p. Με αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατή η μετάδοση εικόνων με ανάλυση HD σε απόσταση έως και 500 m διατηρώντας χαμηλό το κόστος εγκατάστασης. Κατά την διάρκεια της μετάδοσης δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση και διατηρείται η πρωτότυπη και υψηλής ποιότητας εικόνα.

Σε περίπτωση μετάδοσης βίντεο με τη χρήση συνεστραμμένου ζεύγους και μετασχηματιστών προσαρμογής αντίστασης, πρέπει να γνωρίζετε την δυνατότητα εμφάνισης ανακλάσεων του σήματος καθώς και παρεμβολών.



Πρότυπο:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Αισθητήρας:	Progressive Scan CMOS
Μέγεθος matrix:	2.1 Mpx
Ανάλυση:	1920 x 1080 - 1080p
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR):	40 m
Ρύθμιση ισχύος διάταξης φωτισμού IR:	Αυτόματη
Φακός:	3.6 mm
Οπτική γωνία:	• 82 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 78 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Υποστήριξη διάταξης φωτισμού IR:	ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο
Λόγος S/N:	> 62 dB
Έξοδος εικόνας (video):	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω

Κύρια χαρακτηριστικά:	• ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • EXIR - τεχνολογία υπερύθρων υψηλής απόδοσης, οι οποίες φωτίζουν ομοιόμορφα όλο το χώρο προβολής, τόσο το κεντρικό σημείο όσο και τις γωνίες • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • Αυτόματη Ισοροπία Λευκού
Μενού OSD:	—
"Δείκτης Προστασίας":	IP66
Παροχή ισχύος:	12 V DC / 330 mA
Κατανάλωση ισχύος:	≤ 4 W
Περιβλήμα:	Dome, πλαστικό
Προστασία κατά των βανδαλισμών:	—
Χρώμα:	Λευκό
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30 °C ... 60 °C
Βάρος:	0.24 kg
Διαστάσεις:	Ø 110 x 93 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	Hikvision
SAP Code:	300609182
Εγγύηση:	3 ετών