

Kodas: DS-2CD1341-I(2.8mm)

IP KAMERA **DS-2CD1341-I(2.8mm)** - 4 Mpx Hikvision

IP kamera efektyviu H.264 vaizdo kompresijos algoritmu, užtikrinančiu švarų ir sklandesnį vaizdo persiuntimą maksimalia 4 MPx rezoliucija. PoE maitinimo galimybės pagal 802.3af standartą dėka įrenginys yra dar universalesnis ir paprasčiau instaliuojamas.



Standartas:	TCP/IP
Jutiklis:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Skenavimo sistema:	Progresyvinis
Matricos dydis:	4 Mpx
Rezoliucija:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektyvas:	2.8 mm
Matymo kampas:	• 98 ° (gamintojo duomenys) • 96 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo aprėptis:	30 m
Signalu/triukšmo santykis (S/N):	> 50 dB
Atminties kortelės lizdas:	—
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.264+ / H.264 / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys:	—

Audio:	—
Pralaidumas (bitrate):	32 ... 16384 kbps - H.264
Pagrindinio srauto perdavimo greitis:	• 20 kps @ 4.0 Mpx • 25 kps @ 1080p
Tinklo sąsaja:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
WEB Server:	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius:	6
ONVIF:	2.6
Pasirinktos funkcijos:	• 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • EXIR - didelio efektyvumo infraraudonųjų spindulių diodų technologija, kuri vienodai apšviečia visą sceną, tiek centrinį tašką, tiek kampus • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Judesio detekcija • Konfigūruojamos privatumo zonos • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 8000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa iVMS-4500 arba Hik-Connect • iOS (iPhone): Nemokama programa iVMS-4500 arba Hik-Connect
Numatytas adresas IP:	192.168.1.64
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / -
Prieigos portas per www:	80
Prieigos portas per programą į PC:	Portas: 8000 arba prieiga per debesį - aplikacija iVMS-4200
Prieigos portas per mobiliąją programą:	8000
ONVIF prievadas:	80
RTSP URL:	• Pagrindinis srautas rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - be leidimo rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - su leidimu • Pagalbinis srautas rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - be leidimo rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - su leidimu
Spalva:	Balta
Antivandalinė:	—
Maitinimas:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA
Galios suvartojimas:	≤ 4 W
Korpusas:	Dome, Aluminis / Plastikas
Sandarumo klasė:	IP67

Darbo temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Matmenys:	Ø 110 x 93 mm
Svoris:	0.36 kg
Aptarnaujamos kalbos:	anglų, bulgarų, kinų, kroatų, čekų, danų, estų, suomių, prancūzų, graikų, ispanų, olandų, japonų, korėjiečių, lietuvių, latvių, vokiečių, norvegų, lenkų, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovakių, slovėnų, švedų, turkų, vengrų, vietnamiečių, italų
Gamintojas / Markė:	Hikvision
SAP Code:	300819883
Garantija:	3 metai