

Kod: DS-2DE2202-DE3/W

INOMHUS SNABBROTTERANDE IP KAMERA **DS-2DE2202-DE3/W** Wi-Fi - 1080p 3.6 ... 8.6 mm Hikvision

IP kamera med mycket bra omvandlare med stor upplösning. Tack vare detta är den lämplig för övervakningssystem där behövs person- eller fordonsidentifiering.

Wi-Fi-modul som använts tillåter fjärrkommunikation med en kamera på avstånd upp till 50 m.

I fallet då några IP kameror arbetar på $\geq 1920 \times 1080$ upplösning rekommenderar vi att använda i nätverk med 1Gb/s bandbredd.



Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	2.1 Mpx
Upplösning:	1920 x 1080 - 1080p
IR-belysning:	—
Scannsystem:	Progressiv
Objektiv:	3.6 ... 8.6 mm
Vidvinkel:	• 80 ° ... 65 ° (tillverkarens data) • 77 ° ... 54 ° (våra tester)
Optisk zoom:	x 2
Digital zoom:	x 16
Känslighet:	0.1 Lux (färg) 0.01 Lux (B/W)
Signal-brusförhållande (S/N):	> 52 dB (AGC av)
Vridhastighet vid förinställningar:	• 50 °/s (horisontell) • 40 °/s (vertikal)
Vridhastighet (manuell styrning):	• 0.1 °/s ... 50 °/s (horisontell) • 0.1 °/s ... 40 °/s (vertikal)

Horisontell kulle:	350 °
Vertikal kulle:	0 ° ... 90 °
RS-485-gränssnitt:	—
Antal förinställningar:	300
Scanning i sidled:	✓
Ruttinställningar:	—
Bild komprimeringsmetod:	H.264 / MJPEG
Audio:	• Inbyggd mikrofon • Ingång för extern mikrofon • Audioutgång • Tvåriktad audio stöd • Ljuddetektion
Bithastighet:	256 ... 12288 kbps
Larmgångar/utgångar:	1 / 1
Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 1080p
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, UDP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ICMP, IGMP
Minneskort uttag:	Stöd för Micro SD-kort upp till 128GB (möjlig lokal lagring)
WEB Server:	Inbyggd, Överensstämmelse med NVR
Max antal användare online:	20
ONVIF:	2.4
Tillgång från mobilen:	Port: 8000 eller via datamoln • Android: En gratis app iVMS-4500 eller Hik-Connect • iOS (iPhone): En gratis app iVMS-4500 eller Hik-Connect
Standard login / adminlösenord:	admin / -
Förvald IP-adress:	192.168.1.64
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	Port: 8000 eller via datamoln - iVMS-4200 app
Tillgångsport via mobil app:	8000
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	• Huvudflöde rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - utan auktorisering rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med auktorisering • Hjälpflöde rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - utan auktorisering rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med auktorisering

Utvalda funktioner:	• Wi-Fi-modul - IEEE 802.11 b/g/n, Funktionsområde i öppet terräng : 50 m, Ad-Hoc-läge • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • ICR - Mekanisk IR-filter • Rörelsedetektion • Ljuddetektion • ANR (Automatic Network Replenishment) funktionen garanterar integritet för inspelningsdata vid nätverksfel. Den baserar sig på automatisk lagring av inspelningsdata till microSD-kort som sitter inuti kameran och efter att felet åtgärdats synkroniseras de inspelade data automatiskt med inspelaren • Smart 3D-positionering system • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • Konfigurationsbara privatzoner • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Mirror - Bildens spegelbild • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Dag/natt-läge (color/b&w/auto) • Smart bildanalys : linjepassering, intrång
Strömförsörjning:	12 V DC / 500 mA
Effektförbrukning:	≤ 6 W
Hölje:	Speed Dome, Plast
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP54
Språk som används:	engelska, bulgariska, chinesiska, kroatiska, tjeckiska, danska, estniska, finska, franska, grekiska, spanska, holländska, japanska, koreanska, litauiska, lettiska, tyska, norska, polska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ungerska, vietnamesiska, italienska
Drifttemperatur:	-10 °C ... 50 °C
Vikt:	0.37 kg
Dimension:	Ø 120 x 84 mm
Tillverkare/Varumärke:	Hikvision
SAP Code:	301307275
Garanti:	3 år