

Codul: DH-IPC-HDBW1230EP-02

CAMERĂ IP ANTIVANDAL **DH-IPC-HDBW1230EP-02** - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cameră de supraveghere IP cu protocol de compresie video H.264 / H.265 ce furnizează imagini clare fără întârzieri la rezoluții de maxim 1080p.
Telealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat.



Standard:	TCP/IP
Senzor:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Dimensiune senzor:	2.1 Mpx
Sistem de scanare:	Progresiv
Rezoluție:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiectiv:	2.8 mm
Deschidere:	<ul style="list-style-type: none"> • 110 ° (conform producătorului) • 100 ° (testele noastre)
Raza de acțiune a iluminării IR:	30 m
Raport semnal/zgomot (S/N):	> 50 dB
Interfață RS-485:	—
Slot pentru card de memorie:	—
Tip compresie video:	H.265 / H.264 / MJPEG
Intrări/ieșiri de alarmă:	—
Audio:	—

Bitrate:	24 ... 9472 kbps - H.264 14 ... 5632 kbps - H.265
FPS flux principal:	25 cadre/s @ 1920 x 1080
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoale de rețea:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
WEB Server:	Incorporat
Număr max. de utilizatori online:	20
ONVIF:	16.12
Funcții cheie:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ICR - Filtru IR acționat mecanic • BLC - compensare lumină din spate • HLC - Compensarea luminii din spate (în punct) • AGC - Reglarea automată a amplificării • Balans automat de alb
Alimentare:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 310 mA
Consum:	< 3.7 W
Acces de pe telefonul mobil:	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Aplicație gratuită DMSS, Android: Aplicație gratuită IMOU • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS, iOS (iPhone): Aplicație gratuită IMOU
Adresă IP implicită:	192.168.1.108
Login/parolă admin implicite:	admin / admin
Porturile de acces prin www:	80, 37777
Porturi de acces prin aplicația PC:	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar
Carcasă:	Dome - Metalică / Din material plastic
Culoare:	Alb
Indice protecție IP:	IP67
Antivandal:	IK10
Temperatură de lucru:	-30 °C ... 60 °C
Greutate:	0.34 kg
Dimensiuni:	Ø 110 x 81 mm
Menu în limbile:	engleză, poloneză



FIȘĂ DE CATALOG

Producător:	DAHUA
Garanție:	3 ani