

Kod: DH-HAC-HFW3802EP-ZH-

HD-CVI, PAL-KAMERA **DH-HAC-HFW3802EP-ZH-** - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.7 ... 11 mm - MOTOZOOM DAHUA

Megapixel-kamera med 1/2" CMOS-sensor och HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL-gränssnitt. Motozoom-objektiv med brännvidd 3.7 ... 11 mm som använts tillåter att fjärrjustera synvinkel. HD-CVI-gränssnitt möjliggör överförning av analog, sammansatt videosignal med hjälp av koaxialkabel. Med hjälp av koaxialkabeln är det möjligt att överföra tre signaler: videosignal, audiosignal och styrsignal. Det möjliggör överförning av bilder med HD-upplösning till och med på 500 m avstånd och till låga installationskostnader. Under överförning finns det inga fördröjningar och den ursprungliga, höga kvaliteten av bilden bibehålls. Kamerans täthetsklass är IP67.



Standard:	HD-CVI, PAL
Omvandlare:	1/2 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	8.3 Mpx
Upplösning:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx
Objektiv:	3.7 ... 11 mm - Motozoom
Vidvinkel:	• 112 ° ... 46 ° (tillverkarens data) • 110 ° ... 46 ° (våra tester)
Videoutgång:	• HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω • PAL, 1 Vpp / 75 Ω
IR-belysning räckvidd:	100 m
Signal-brusförhållande (S/N):	> 65 dB
Audio:	Ingång för extern mikrofon - JACK mono
IR-belysningens effektinställning:	Automatisk
Larmringningar/utgångar:	2 / 1
RS-485-gränssnitt:	✓
OSD-skärmeny:	Tillgång till OSD-menyn genom DAHUA-registrator

Utvalda funktioner:	• Motozoom-objektiv • 2D-DNR, 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • ICR - Mekanisk IR-filter • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • IR-belysningens optimalisering • Automatisk vitbalans • Rörelsedetektion • Privatzoner • Detektering av objektivets fokusförlust • Mirror - Bildens spegelbild • Sharpness - Bildkanternas skärpning
Strömförsörjning:	• 12 V DC / 1530 mA, • 24 V AC / 765 mA, • Strömförsörjningsutgång : 12 V DC, @ 2.1/5.5 mm plugg max. 4 W
Effektförbrukning:	< 18.4 W
Hölje:	Compact, Metall
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Drifttemperatur:	-40 °C ... 60 °C
Vikt:	1.11 kg
Dimension:	273 x 95 x 95 mm
Tillverkare/Varumärke:	DAHUA
Garanti:	3 år