

Kods: DH-IPC-HDBW1431EP-03

IP PRETVANDĀLISMA KAMERA **DH-IPC-HDBW1431EP-03** - 4.0 Mpx 3.6 mm DAHUA

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.264 / H.265, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 2688 x 1520 (4.0 MPx).
PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu.
Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP67.



Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	4.0 Mpx
Skenēšanas sistēma:	Progresīvs
Izšķirtspēja:	2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	3.6 mm
Redzamības leņķis:	• 87 ° (ražotāja dati) • 81 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	30 m
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 50 dB
Interfeiss RS-485:	—
Atmiņas kartes ligzda:	—
Attēla kompresijas metode:	H.265 / H.264 / MJPEG

Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
Audio:	—
Bitu pārraide:	32 ... 10240 kbps - H.264 12 ... 8448 kbps - H.265
Galvenās straumes pārraides ātrums:	20 kadru nomainās ātrums @ 2688 x 1520 25 kadru nomainās ātrums @ 2560 x 1440
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	20
ONVIF:	16.12
Izvēlētās funkcijas:	• 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Kustības atklāšana • Konfigurējamas privātuma zonas • D-ZOOM - Digitālais zoom • Mirror - spoguļattēls
Pieklūve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai pieklūve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS , Android: Bezmaksas aplikācija IMOU • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS , iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija IMOU
Default adrese IP:	192.168.1.108
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / admin
Pārlūka piekļuves porti:	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Patērētā jauda:	< 4.58 W
Krāsa:	Balts
Korpuss:	Dome - Metāla
Pretvandālisma:	IK10
Aizsardzības klase:	IP67
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C

Svars:	0.336 kg
Izmērs:	Ø 110 x 81 mm
Valodu izvēle:	angļu, poļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi