

Koda: DS-2CD2055FWD-I(2.8mm)

KAMERA IP **DS-2CD2055FWD-I(2.8mm)** - 6.3 Mpx Hikvision

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.265 / H.264 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 3072 x 2048 - 6.3 MPx.

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Sistem skeniranja:	Progresivni
Velikost matrice:	6.3 Mpx
Ločljivost:	3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2944 x 1656 - 4.8 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidni kot:	• 108 ° (Podatki proizvajalca) • 96 ° (Naši testi)
Kompresija:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Razmerje signal/šum (S/N):	> 50 dB (AGC izklopljeno)
Zaseg IR osvetljave:	30 m
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	—
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Pretočnost (bitrate):	32 ... 16384 kbps - H.264
Hitrost prenosa glavnega toka:	20 sl./s @ 6.3 Mpx 25 sl./s @ 3.7 Mpx

Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, UDP, PPPoE, IEEE 802.1x, QoS, IPv6
WEB Server:	Vgrajen, Skladnost s NVR
Maks. število uporabnikov on-line:	6
ONVIF:	16.12
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / -
Privzeti naslov IP:	192.168.1.64
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Glavni tok rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - brez avtorizacije rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z avtorizacijo • Pomožni tok rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - brez avtorizacije rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z avtorizacijo
Vmesnik RS-485:	—
Izbrane funkcije:	• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • ICR - Mehanični IR filter • EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osrednjo točko kot tudi vogalne dele • BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe • Način dan/noč (color/b&w/auto) • Konfiguriranje območja zasebnosti • Detekcija gibanja • Tipka RESET • Inteligentna Analiza Slike : zavržen/manjkajoči objekt, vdor, prečkanje linije, zaznavanje obraza • Sharpness - izostritev slike
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Poraba moči:	≤ 7 W @ PoE (802.3af) 6 W @ 12 V DC
Ohišje:	Compact, Aluminij
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C

Podpirani jeziki:	angleški, bolgarski, kitajščina, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, japonski, korejščina, litvanski, latvijski, nemški, norveški, poljski, portugalščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, vietnamski, italijanski
Teža:	0.41 kg
Dimenzije:	Ø 70 x 154 mm
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	300726323
Garancija:	3 leta