

Kode: DS-2CD2T85FWD-I5(2.8mm)

IP KAMERA **DS-2CD2T85FWD-I5(2.8mm)** - 8.3 Mpx - 4K UHD Hikvision

IP kamera med effektiv H.264/H.265 billedkomprimerings algoritme for klar og jævn video transmission med maksimal opløsning på 3840 x 2160 (8.3 MPx).

PoE mulighed for kraftoverførsel forenelig med 802.3af standard gør enheden mere universel og nem til at installere.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Scanning system:	Progressiv
Matrix størrelse:	8.3 Mpx
Opløsning:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx - 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Synsvinkel:	• 102 ° (producentdata) • 100 ° (vores testresultater)
Kompression:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Signal/støj forhold (S/N):	> 50 dB (AGC slukket)
Rækkevidde af IR reflektor:	50 m
Alarm indgange/udgange:	—
Audio:	—
Hukommelseskortslot:	Micro SD hukommelseskort op til 128GB support (mulig local optagelse)
Bit hastighed (bitrate):	32 ... 16384 kbps
Data transmissionshastighed:	20 fps @ 8.3 Mpx 25 fps @ 5.3 Mpx

Netværk interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netværksprotokoller:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, UDP, PPPoE, QoS, IPv6
WEB Server:	Indbygget, NVR overholdelse
Maks. antal af online brugere:	6
ONVIF:	16.12
Mobiltelefon support:	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky • Android: Gratis program iVMS-4500 eller Hik-Connect • iOS (iPhone): Gratis program iVMS-4500 eller Hik-Connect
Standard admin bruger / password:	admin / -
Standard IP adresse:	192.168.1.64
Web browser adgangsporte:	80
PC klient adgangsporte:	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky - iVMS-4200 applikation
Mobile klient adgangsporte:	8000
ONVIF port:	80
RTSP URL:	• Hoved strøm rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - uden tilladelse rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med tilladelse • Ekstra strøm rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - uden tilladelse rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med tilladelse
RS-485 interface:	—
Udvalgte funktioner:	• EXIR - høj effektivitet infrarød LED teknologi, der jævnt dækker hele planen for både centrale udsigtspunkter i scenen samt hjørnerne • Funktionen ANR (Automatic Network Replenishment) sikrer integriteten af optagelsesdata i tilfælde af netværksfejl. Det baserer sig på automatisk at gemme optagelsesdataene til microSD -kortet, der er indsat i kameraet, og efter at fejlen er afsluttet, synkroniseres de optagne data automatisk med optageren • WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • BLC - Tilbagelys kompensation (baggrund) • Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate • Bevægelsesdetektering • Intelligent billedanalyse : indbrud, overskridelse af linjen, forladte / manglende objekt, afsløring ansigt • Konfigurerbare Privacy Zones • Mirror - Spejlbillede
Strømforsyning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 620 mA
Strømforbrug:	≤ 9.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 7.5 W @ 12 V DC
Hus:	Compact, Aluminium
Tætningsklasse:	IP67
Farve:	Hvid
Arbejdstemperatur:	-30 °C ... 60 °C

Understøttede sprog:	engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, litauisk, lettisk, tysk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ungarsk, italiensk
Vægt:	1.03 kg
Dimensioner:	Ø 105 x 300 mm
Producent / Mærke:	Hikvision
SAP Code:	300726360
Garanti:	3 år