

Kodas: DS-2CD2122FWD-IS(2.8mm)(T)

ANTIVANDALINĖ IP KAMERA **DS-2CD2122FWD-IS(2.8mm)(T)** - 1080p Hikvision

IP kamera efektyviu H.264 vaizdo kompresijos algoritmu, užtikrinančiu švarų ir sklandesnį vaizdo persiuntimą maksimalia 1080p rezoliucija. PoE maitinimo galimybės pagal 802.3af standartą dėka įrenginys yra dar universalesnis ir paprasčiau instaliuojamas.



Standartas:	TCP/IP
Jutiklis:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis:	2.1 Mpx
Skenavimo sistema:	Progresyvinis
Rezoliucija:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektyvas:	2.8 mm
Matymo kampas:	• 115 ° (gamintojo duomenys) • 108 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo aprėptis:	30 m
Signalu/triukšmo santykis (S/N):	> 50 dB
RS-485 sąsaja:	—
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.264+ / H.264 / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys:	1 / 1

Audio:	• Įvestis išoriniams mikrofonui, • Audio išvestis, • Dvikrypčio audio srauto palaikymas
Atminties kortelės lizdas:	Micro SD kortelių iki 128GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Pralaidumas (bitrate):	32 ... 16384 kbps - H.264
Pagrindinio srauto perdavimo greitis:	25 kps @ 1080p
Tinklo sąsaja:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
WEB Server:	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius:	6
ONVIF:	16.12
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 8000 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa iVMS-4500 arba Hik-Connect • iOS (iPhone): Nemokama programa iVMS-4500 arba Hik-Connect
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / -
Numatytas adresas IP:	192.168.1.64
Prieigos portas per www:	80
Prieigos portas per programą į PC:	Portas: 8000 arba prieiga per debesį - aplikacija iVMS-4200
Prieigos portas per mobiliąją programą:	8000
ONVIF prievadas:	80
RTSP URL:	• Pagrindinis srautas rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - be leidimo rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - su leidimu • Pagalbinis srautas rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - be leidimo rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - su leidimu
Pasirinktos funkcijos:	• 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • ICR - mechaninis IR filtras • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • RESET mygtukas • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Vaizdo analizė : Judesio detekcija, įsibrovimas, linijų peržengimas, veido detekcija • Konfigūruojamos privatumo zonos • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys
Maitinimas:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Galios suvartojimas:	≤ 5 W
Korpusas:	Dome, Metalinė
Antivandalinė:	IK10
Sandarumo klasė:	IP67

Spalva:	Balta
Darbo temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svoris:	0.55 kg
Matmenys:	Ø 111 x 82 mm
Aptarnaujamos kalbos:	anglų, bulgarų, kroatų, čekų, danų, estų, suomių, prancūzų, graikų, ispanų, olandų, japonų, lietuvių, latvių, vokiečių, norvegų, lenkų, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovakų, slovėnų, švedų, vengrų, italų
Gamintojas / Markė:	Hikvision
SAP Code:	300814830
Garantija:	3 metai