

Kód: TL-RE200

UNIVERZÁLNY ZOSILŇOVAČ BEZDRÔTOVEJ SIETE. **TL-RE200** 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK

Zariadenie TL-RE200 umožňuje zvýšenie dosahu bezdrôtovej siete v miestach, kde sa dajú len obťažne položiť káble, a na doteraz nedostupných miestach. Miniaturne rozmery a možnosť montáže do zásuvky napájania umožňujú ľahké umiestnenie zariadenia na zamýšľanom mieste.

Ľahké zvýšenie dosahu bezdrôtovej siete umožňuje tlačidlo Range Extender. Ethernetový port umožňuje využitie zariadenia ako bezdrôtového adaptéru a pripojenie káblových zariadení pomocou Ethernetového kábla.



Rozsah frekvencie:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ antény:	3 x Anténa Do interiérov
Štandardy:	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Prenosové rýchlosti:	• 300 Mbps @ 2.4 GHz • 433 Mbps @ 5 GHz
Citlivosť prijímača:	2.4 GHz : • 270 Mbps : -70dBm@10% PER • 130 Mbps : -70dBm@10% PER • 108 Mbps : -73dBm@10% PER • 54 Mbps : -75dBm@10% PER • 11 Mbps : -86dBm@8% PER • 6 Mbps : -92dBm@10% PER • 1 Mbps : -94dBm@8% PER 5 GHz : • 390 Mbps : -60dBm@10% PER • 180 Mbps : -64dBm@10% PER • 78 Mbps : -68dBm@10% PER • 54 Mbps : -75dBm@10% PER • 29.3 Mbps : -83dBm@10% PER • 13.5 Mbps : -87dBm@10% PER • 6.5 Mbps : -90dBm@10% PER

LED indikátory:	5 GHz, 2.4 GHz, WLAN, LAN, Power, Indikátor signálu
QSS:	—
Prevádzkové režimy:	Range Extender - zosilňovač signálu
Ochrany:	64/128/152-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Porty LAN:	1 x 10/100Mb
Rozhranie správy:	WWW prehliadač
Výkon vysielača:	< 20 dBm (EIRP)
Vybrané vlastnosti:	• WMM (Wi-Fi Multimedia) • filtrovanie adres MAC • Štatistiky bezdrôtového prenosu • Prihlasovanie pomocou názvu domény • Riadenie prístupu
Napájanie PoE:	—
Napájanie:	230 V AC
Spotreba energie:	~ 6.5 W
Prevádzková teplota:	0 °C ... 40 °C
Prípustná relatívna vlhkosť okolia:	10 % ... 90 %
Hmotnosť:	0.1 kg
Rozmery:	110 x 75 x 66 mm
Výrobca / Značka:	TP-LINK
Záruka:	3 roky