

Codice: DHI-NVR2108HS-8P-4KS

REGISTRATORE IP **DHI-NVR2108HS-8P-4KS** 8 CANALI + SWITCH POE A 8 PORTE, 4K UHD DAHUA



Standard:	TCP/IP
Risoluzioni supportate:	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Uscite video:	1 unità HDMI 1 unità VGA
Supporto per audio:	8 Canali - Audio da telecamere
Ingressi audio:	1 unità CINCH - Ingresso per microfono esterno
Uscite audio:	1 unità CINCH
Metodo di compressione dell'immagine:	H.265, H.264
Dischi rigidi supportati:	1 x 6 TB SATA
Modalità di registrazione:	Manuale, rilevazione del movimento, programmazione
Protocolli di rete:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, FTP, IP Search, ONVIF 2.4
Memorizzazione della copia di sicurezza su dispositivi esterni:	Archiviazione su unità USB (pendrive, disco esterno)
Ricerca e la riproduzione delle registrazioni:	Ricerca di registrazioni per tempo e tipo di eventi. Riproduzione: avanti, indietro, modalità veloce, modalità lenta Ricerca avanzata (con la precisione di un secondo) Riproduzione sincrona di tutti i canali, funzione Smart Search
Bitrate:	max. 80 Mbps
Funzioni di rete:	Supporto totale via rete, Copia remota di registrazioni, Server web incorporato max. 128 utenti on-line

Accesso da cellulare:	Porta: 37777 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita DMSS , Android: Applicazione gratuita IMOU • iOS (iPhone): Applicazione gratuita DMSS , iOS (iPhone): Applicazione gratuita IMOU Vedi come configurare la funzione P2P nei registratori Dahua e come attivare l'applicazione mobile
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore:	admin / admin
Indirizzo IP predefinito:	192.168.1.108
Porte di accesso via browser:	80, 37777
Porte di accesso via applicazione PC:	37777
Switch PoE:	Switch PoE a 8 porte integrato, 25.5 W / Canale, PoE (802.3af/at)
Porte di accesso via applicazione mobile:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flusso principale rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sottoflusso
Ingressi / uscite di allarme:	—
Controllo PTZ:	Telecamere IP Speed Dome
Rilevazione di movimento:	22 x 18 campi di rilevazione - una volta rilevato un movimento, inizia a registrare solo la telecamera con rilevazione
Supporto per il mouse:	✓
Telecomando IR fornito in dotazione:	—
Alimentazione:	48 V DC / 2 A (alimentatore fornito in dotazione)
Peso:	0.9 kg
Dimensioni:	260 x 225 x 48 mm
Lingue supportate:	inglese, bulgaro, ceco, finlandese, greco, polacco, rumeno, serbo, sloveno, ungherese
Paese d'origine:	Cina
Costruttore / Marca:	DAHUA
Garanzia:	3 anni