

Kodas: DH-IPC-EB5531P

ANTIVANDALINĖ IP KAMERA **DH-IPC-EB5531P** - 5.0 Mpx 1.4 mm - Fish Eye DAHUA

IP kamera su plataus kampo objektyvu "rybie oko".
PoE maitinimo galimybės pagal 802.3af standartą dėka
įrenginys yra dar universalesnis ir paprasčiau
instaliuojamas.



Standartas:	TCP/IP
Jutiklis:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis:	5.0 Mpx
Skenavimo sistema:	Progresyvinis
Rezoliucija:	2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2048 x 1536 - 3.0 Mpx , 1600 x 1200 - UXGA , 1280 x 960 - 1.3 Mpx
Objektyvas:	1.4 mm - Fish Eye / F2.6
Matymo kampas:	180 °
Signalu/triukšmo santykis (S/N):	> 50 dB
RS-485 sąsaja:	—
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Aliarmo įvestys/išvestys:	—
Audio:	Integruotas mikrofonas
Pralaidumas (bitrate):	• 24 ... 10240 kbps - H.264 • 14 ... 9984 kbps - H.265
Pagrindinio srauto perdavimo greitis:	25 kps @ 5 Mpx

Tinklo sąsaja:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Atminties kortelės lizdas:	Micro SD kortelių iki 128GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 37777 arba prieiga per debesį <ul style="list-style-type: none"> Android: Nemokama programa DMSS, Android: Nemokama programa IMOU iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS, iOS (iPhone): Nemokama programa IMOU
Numatytas adresas IP:	192.168.1.108
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / admin
Prieigos portas per www:	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC:	37777
Prieigos portas per mobiliąją programą:	37777
ONVIF prievadas:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
WEB Server:	Integruotas
Maks. on-line vartotojų skaičius:	20
ONVIF:	16.12
Pasirinktos funkcijos:	<ul style="list-style-type: none"> • IVS analizė : linijų peržengimas įsibrovimas • Šilumos žemėlapis - įvairaus judėjimo intensyvumo plotų, atitinkamomis spalvomis vaizde žymėjimas • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • Galimybė keisti rezoliuciją, kokybę ir pralaidumą • Laiko žyma ir aprašymas ant vaizdo • Konfigūruojami: ryškumas, kontrastas, saturacija • Privatumo zonos • Judesio detekcija
Antivandalinė:	✓
Maitinimas:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 280 mA
Galios suvartojimas:	≤ 3.4 W
Korpusas:	Dome - Metalinė
Spalva:	Balta
Sandarumo klasė:	IP67
Antivandalinė:	IK08
Darbo temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svoris:	0.28 kg
Matmenys:	Ø 110 x 56 mm



DUOMENŲ LAPAS

Aptarnaujamos kalbos:	lenkų, anglų
Gamintojas / Markė:	DAHUA
Garantija:	3 metai