

Koda: APTI-NX3208-S3

REGISTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **APTI-NX3208-S3** 32 KANALI

Digitalni rekorder APTI-NX3208-S3 z vmesnikom AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP in CVBS je profesionalna naprava, ki se uporablja v monitorinških instalacijah.

Menu je bil zasnovan tako, da olajšuje vsakemu, celo začetniškemu uporabniku, navigacijo in uvajanje sprememb v nastavitve registratorja.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Izhodi video:	32 kosov BNC
Izhodi video:	1 kosov HDMI 1 kosov VGA 1 kosov CVBS
Vhodi audio:	12 kosov CINCH
Izhodi audio:	1 kosov CINCH
Metoda kompresije slike:	H.264
Število ravni kompresije:	6
Ločljivost shranjenih slik:	- AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080, 720p - 1280 x 720 - CVBS : 960H - 960 x 576, - IP : 1080p - 1920 x 1080
Regulacija hitrosti zapisa:	1080p IP @ 1 ... 25 sl./s 1080N @ 1 ... 12 sl./s 720p @ 1 ... 12 sl./s 960H @ 1 ... 25 sl./s za dodelitev vsakemu kanalu
Načini dela:	32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N 30 x ... 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N + 2 x ... 30 x IP @ 1080p 32 x IP @ 1080p Vsi načini omogočajo poljubno povezovanje kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Načini snemanja:	Zaznavanje gibanja, harmonogram
Podpirani trdi diski:	8 x 6 TB SATA + eSATA 6 TB
Arhiviranje na zunanjih nosilcih:	Arhiviranje posnetkov v formatu (.avi) na pomnilnik USB (pendrive)
Iskanje in predvajanje posnetkov:	Iskanje posnetkov na časovni liniji ali v seznamu datotek. Predvajanje: naprej, nazaj, hitro, upočasnitev snemanja. Hkratno predvajanje posnetkov iz maks. 4 kamer

Mrežne funkcije:	Program stranke in pregledovalnik IE: pogled live, predvajanje in arhiviranje posnetkov, delna konfiguracija parametrov registratorja
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 554 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija FREEIP PRO , Android: Brezplačna aplikacija FREEIP • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija FREEIP PRO , iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija FREEIP
Privzeti naslov IP:	192.168.1.88
Privzeto prijavnno ime / geslo administratorja:	admin / 12345
Porti dostopa prek strani www:	80, 5000, 554
Porti dostopa prek aplikacije PC:	80, 5000, 554
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	80, 5000, 554
Port ONVIF:	80
USB:	2 kosov USB 2.0
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcija gibanja:	Razdelitev zaslona na : 22 x 18 polja detekcije
Podpora miške:	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik:	—
Napajanje:	230 V AC
Barva:	Črn
Teža:	7.34 kg
Dimenzije:	440 x 442 x 100 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, bolgarski, češki, francoski, grščina, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, ruščina, turščina, madžarski, italijanski
Država izvora:	Kitajska
Proizvajalec / Znamka:	APTI
Garancija:	2 leta