

Codul: F/ZAC-RG59/C

MUFĂ COMPRESIE **F/ZAC-RG59/C**

Filetul de precizie elimină problemă înșurubării conectorilor. Mufa, datorită utilizării dublei compresii omnidirecționale din partea cablului și a garniturii din partea conexiunii, este absolut etanșă, ceea ce o hidroizolează.

În comparație cu alți conectori, la acesta este importantă viteza, siguranța de montare și stabilitatea conexiunii - acestea compensează prețul.



Conector:	"F" Conector drept
Fixare pe cablu:	Sertizare prin compresie
Utilizare:	Cablu coaxial
Diametru dielectric:	max. 4 mm
Impedanță:	75 Ω
Fixare pe conductor:	—
Diametru cablu:	max. 7.6 mm
Fixare ecranare:	Sertizare prin compresie
Material:	Alamă (nichelată)
Etanșeitate:	✓
Exemplu de utilizare:	RG59
Caracteristici principale:	• Bandă de frecvențe largă • Etanșarea conectorului pe cablu • Rezistentă la coroziune - produsul este fabricat în totalitate din metale neferoase și materiale dielectrice de cea mai bună calitate • Atenuări foarte mici în întreaga bandă de funcționare • Impedanță constantă în toată banda de lucru • Conectorul sertizat corect nu poate fi smuls de pe cablu • Include multe soluții patenate • Pentru sertizare se recomandă cleștii, HT-5082R / HTL-548B
Greutate:	0.009 kg
Dimensiuni:	Ø 12.4 mm x 27.9 mm



FIȘĂ DE CATALOG

Garanție:

2 ani