

Kód: DS-K1T804MF-1

CENTRÁLA PRÍSTUPU **DS-K1T804MF-1** Hikvision

Ovládač DS-K1T804MF-1 môže pracovať tak v autonómnom, ako aj v sieťovom režime. Zariadenie umožňuje jednostranné alebo obojstranné riadenie prechodu.



Podpora kariet:	13.56 MHz S50
Čítacia vzdialenosť kariet:	max. 5 cm
Zabudovaná klávesnica:	✓
Autonómna činnosť:	✓
Tlačidlo zvonku dverí:	✓
Podpora batérie:	—
Doba identifikácie:	< 1 s
FAR (koeficient nesprávneho prijatia):	≤ 0.001 %
Komunikácia:	• RS-485 • TCP/IP • USB 2.0
Sieťové rozhranie:	10 / 100 Mbps
Napájanie:	12 V DC / 2 A

Vybrané vlastnosti:	• Zabudovaná bezkontaktná čítačka 13.56 MHz S50, • Zabudovaná čítačka papírných línii • 3000 indexovaných otláčkov prstu (maximálne 10 na používateľa) • Režimy identifikácie : - Bezkontaktná čipová karta 13.56 MHz S50, - Otláčok palca, - Bezkontaktná čipová karta 13.56 MHz S50 + PIN, - Otláčok palca + PIN, - Bezkontaktná čipová karta 13.56 MHz S50 + Otláčok palca, - Bezkontaktná čipová karta 13.56 MHz S50 + Otláčok palca + PIN • Odhaľovanie sabotáže - odtrhnutie od podložia • Spolupráca so senzorom otvárania a tlačidlom výstupu • Signalizácia násilného vstupu alebo nedovolenia dverí • 3000 indexovaných užívateľov • História 100 000 udalostí • Integrácia s poplašným systémom prostredníctvom vstupnej/výstupnej linky • LCD obrazovka - 2.4 " • Vzdialené programovanie z PC
Prevádzková teplota:	-10 °C ... 55 °C
Prípustná relatívna vlhkosť okolia:	max. 90 % (bez kondenzácie)
Index of Protection:	IP42
Hmotnosť:	0.43 kg
Rozmery:	205 x 77 x 37 mm
Podporované jazyky:	angličtina
Výrobca / Značka:	Hikvision
SAP Code:	302903585
Záruka:	3 roky