

Codice: DS-K2602

## CONTROLLER DI ACCESSO **DS-K2602** Hikvision

Il controllore DS-K2602 è previsto per l'impiego in sistemi di controllo di accesso basati sul controllo elettrico di apertura della porta.



|  |  |
|--|--|
| Numero di lettori supportati:          | 4 unità @ RS-485 ,<br>4 unità @ Wiegand  |
| Supporto per batteria:                 | max. 7 Ah  |
| Linee di ingresso:                     | 4 unità - Ingressi di allarme ,<br>2 unità - Contatto reed ,<br>2 unità - Pulsante per aprire la porta/cancello ,<br>5 unità - Antimanomissione  |
| Linee di uscita:                       | 2 unità - Relè della serratura ,<br>4 unità - A relè   |
| Comunicazione:                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• RS-485,</li><li>• Ethernet,</li><li>• Wiegand</li></ul>  |
| Alimentazione:                         | 230 V AC   |
| Alcune caratteristiche:                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 100000 utenti indicizzati</li><li>• Storico di 300000 eventi</li><li>• Programmazione remota dal computer</li><li>• Custodia metallica</li></ul> |
| Temperatura di funzionamento:          | -20 °C ... 65 °C   |
| Umidità relativa ambiente ammissibile: | 10 % ... 95 % (senza condensa)   |



## SCHEMA TECNICA

---

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Peso:                | 4.61 kg           |
| Dimensioni:          | 370 x 345 x 70 mm |
| Costruttore / Marca: | Hikvision         |
| SAP Code:            | 302900506         |
| Garanzia:            | <b>3 anni</b>     |