

Kodas: AT-UPS2000RT-RACK

UPS MAITINTUVAS **AT-UPS2000RT-RACK** 2000 VA EAST

Maitintuvas UPS AT-UPS2000RT-RACK aprūpintas daugybe pažangių technologijų užtikrinančių aktyvų maitinimo tinklo stebėjimą. Įrenginys montuojamas RACK 19" spintoje.

Įrenginys yra online tipo maitintuvas ir užtikrina pažangų darbo režimą visiškai nepriklausomai nuo išorinio maitinimo tinklo. To dėka visiškai izoliuoja tarpusavyje sujungtus įrenginius ir vykdo savo prevencinę funkciją nuo reiškinų talkinančių dinamiškiems tinklo parametrų pokyčiams. Šie maitinimo šaltiniai generuoja srovę perduodamą iš baterijos, kuriai pastoviai kraunama.

Įrenginys bendradarbiauja su maitinimo šaltiniais turinčiais aktyvią (APFC).



Maitintuvo tipas:	Online
Aktyvioji galia:	1800 W
Menama galia:	2000 VA
Įvesties įtampa:	230 V AC $\pm$ 25 %
Įvesties dažnis:	50 / 60 Hz (automatinė detekcija)
Išvesties įtampa:	230 V AC $\pm$ 5 % (švari sinusoidė)
Išvesties dažnis:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Įtempos reguliavimas:	$\pm$ 1 %
Dažnio reguliavimas:	—
Perjungimo laikas:	0 ms
Krovimo trukmė (iki 90% lygio):	8 val.
Akumulatorius:	4 x 12V/9Ah
Išvesčių skaičius:	2 vnt. CEE 7/3 (Schuko)

Valdymo programinė įranga:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Apsaugos priemonės:	• Lydusis saugiklis • Nuo viršįtampų • Apsauga nuo viršsrovių • Išjungiklis EPO (Emergency power off) • Filtras Ethernet
Darbo būsenos indikacija:	• LCD displejus: darbo režimas, baterijos krovimo lygis, įv./išv. įtampų dydis, perkrovimo rodiklis, • Garsinė signalizacija
Pagrindinės savybės:	• Automatinis paleidimas iš naujo grįžus tinklo maitinimui • Automatinis AVR įtampų reguliatorius • "Šalto starto" funkcija • Bendradarbiavimas su generatoriais • Nuotolinis valdymas - aplikacija UPSmart pridama • Wbudowany filtr EMI, RFI • Puikus mikroprocesorinis valdymas, užtikrinantis didelį patikimumą • Automatinė UPS diagnostikos sistema • Akumuliatoriaus maitinimo ir priežiūros kontrolė. • USB/RS-232 ryšio prievadas
Paskirtis:	• stebėjimo sistemos • duomenų kaupimo centrai • tinklas, serveriai, darbo stotys • pramoninė įranga
Korpuso tipas:	Du viename (Rack / Tower)
Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas:	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (be kondensacijos)
Svoris:	22 kg
Matmenys:	440 x 88 x 658 mm ; RACK 19", 2U
Gamintojas / Markė:	EAST
Garantija:	2 metai