

Код: AT-UPS3000RT-RACK

БЛОК ПИТАНИЯ UPS **AT-UPS3000RT-RACK** 3000 VA EAST

Блок питания UPS AT-UPS3000RT-RACK оснащен рядом передовых технологий, обеспечивающих активный мониторинг электросети. Устройство устанавливается в шкаф RACK 19".

Устройство является источником питания типа online и обеспечивает расширенный режим работы при полном разделении от внешней сети электропитания. Благодаря этому он полностью изолирует подключенные устройства и фактически выполняет функцию превентивной защиты от явлений, сопровождающих динамические изменения параметров сети. Эти источники питания генерируют на выходе ток, передаваемый от аккумулятора, который постоянно заряжается.

Устройство работает с блоками питания с активной коррекцией коэффициента мощности (APFC).



Тип источника питания:	Online
Номинальная мощность:	2700 W
Полная мощность:	3000 VA
Входное напряжение:	230 V AC $\pm$ 25 %
Частота входного сигнала:	50 / 60 Hz (автообнаружение)
Исходное напряжение:	230 V AC $\pm$ 5 % (чистая синусоида)
Выходная частота:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Регуляция напряжения:	$\pm$ 1 %
Регуляция частоты:	—
Время переключения:	0 ms
Время зарядки (до уровня 90%):	8 час
Аккумулятор:	8 x 12V/9Ah
Количество выходов:	2 шт. CEE 7/3 (Schuko)



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Управление программным обеспечением:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Защита:	• Плавкий предохранитель • От перенапряжения • Защита от перегрузки • Выключатель EPO (Emergency power off) • Фильтр Ethernet
Индикация рабочего состояния:	• ЖК-Монитор: режим работы, уровень зарядки батареи, уровень напряжения вход/выход, индикатор перегрузки, • Звуковая сигнализация
Основные характеристики:	• Автоматический перезапуск при восстановлении сети переменного тока • Автоматический регулятор напряжения AVR • Функция «холодного старта» • Сотрудничество с генераторами • Дистанционное управление - приложение UPMart в комплекте • Встроенный фильтр EMI, RFI • Микропроцессорное управление гарантирует высокую надежность • Автоматическая система диагностики UPS • Контроль зарядки аккумулятора и техническое обслуживание. • Коммуникационный порт USB/RS-232
Применение:	• системы мониторинга • центры хранения данных • сети, серверы, рабочие станции • промышленное оборудование
Тип корпуса:	2 в 1 (Rack / Tower)
Рабочая температура / относительная влажность:	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (без образования конденсата)
Вес:	32 kg
Размеры:	2 шт. : 440 x 85 x 468 mm RACK 19", 2U
Производитель/ Марка:	EAST
Гарантия:	2 года