

Kodas: DS-2CD6424FWD-20(3.7MM) (8M)

IP KAMERA **DS-2CD6424FWD-20(3.7MM) (8M)** PINHOLE - 1080p Hikvision

Miniatiūrinė vidaus patalpų kamera su labai geru CMOS jutikliu.

Kamera turi PINHOLE tipo objektyvą - tinkamam matymo laukui užtikrinti reikalinga tik nedidelė anga. Prie kameros pridedama programinė įranga yra skirta didesnio skaičiaus tinklo kamerų valdymui bei integruotai kontrolei.



Standartas:	TCP/IP
Jutiklis:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis:	2.1 Mpx
Rezoliucija:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektyvas:	3.7 mm (pinhole)
Matymo kampas:	<ul style="list-style-type: none"> • 78.5 ° (gamintojo duomenys) • 76 ° (mūsų testai)
Jautrumas:	0.01 Lux / F1.2
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Įvestis išoriniams mikrofonui • Audio išvestis • Dvikrypčio audio srauto palaikymas • Garso detekcija
RS-485 sąsaja:	—
RS-232 sąsaja:	✓
Pralaidumas (bitrate):	32 ... 16384 kbps - H.264
Pagrindinio srauto perdavimo greitis:	25 kps @ 1920 x 1080
Tinklo protokolai:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
ONVIF:	16.12
Vaizdo glaudinimo metodas:	H.264+ / H.264 / MJPEG
Tinklo sąsaja:	10/100 Base-T (RJ-45)
Aliarmo įvestys/išvestys:	1 / 1
Prieiga iš mobiliojo telefono:	Portas: 8000 arba prieiga per debesį <ul style="list-style-type: none"> • Android: Nemokama programa iVMS-4500 arba Hik-Connect • iOS (iPhone): Nemokama programa iVMS-4500 arba Hik-Connect
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis:	admin / -

Numatytas adresas IP:	192.168.1.64
Prieigos portas per www:	80
Prieigos portas per programą į PC:	Portas: 8000 arba prieiga per debesį - aplikacija iVMS-4200
Prieigos portas per mobiliąją programą:	8000
ONVIF prievadas:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none">• Pagrindinis srautas rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - be leidimo rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - su leidimu• Pagalbinis srautas rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - be leidimo rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - su leidimu
Atminties kortelės lizdas:	Micro SD kortelių iki 128GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Maitinimas:	<ul style="list-style-type: none">• 12 V DC / 540 mA,• PoE (802.3af)
Galios suvartojimas:	< 6.5 W
Pasirinktos funkcijos:	<ul style="list-style-type: none">• BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas• HLC - Stiprios (taškinės) šviesos kompensavimas• WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas• 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija• F-DNR (Defog) - Triukšmų, susijusių su atmosferiniais krituliais, redukcija• Konfigūruojamos privatumo zonos• Objektyvo ryškumo praradimo aptikimas• Pažangi vaizdo analizė - linijų peržengimas, išbrovimas, scenos pakeitimas, veido detekcija
Laido ilgis:	8 m
Darbo temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svoris:	0.26 kg - Tinklo modulis 0.22 kg - Kamera
Matmenys:	105 x 78 x 26 mm - Tinklo modulis 37 x 26 x 25 mm - Kamera
Aptarnaujamos kalbos:	anglų, bulgarų, kroatų, čekų, danų, estų, suomių, prancūzų, graikų, ispanų, olandų, lietuvių, latvių, vokiečių, norvegų, lenkų, portugalų, rusų, rumunų, serbų, slovakių, slovenų, švedų, turkų, vengrų, vietnamiečių, italų
SAP Code:	300719242
Gamintojas / Markė:	Hikvision
Garantija:	3 metai