

Kód: DS-7708NI-I4/8P

NVR **DS-7708NI-I4/8P** 8 KANÁLOV +8-PORTOVÝ SWITCH POE Hikvision

Digitálny zapisovač DS-7708NI-I4/8P je profesionálne zariadenie používané v monitorovacích sústavách IP. Registrácia prebieha v štandarde kompresie H.265 / H.264, ktorý umožňuje získanie najlepšej kvality obrazu pri využití minimálnej priepustnosti siete a diskovej kapacity.



Štandard:	TCP/IP
Podporované rozlíšenia:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Video výstupy:	• 1 ks. HDMI 4K • 1 ks. VGA Existuje možnosť nakonfigurovať na jednom z výstupov funkcie SPOT
Podpora audia:	8 Kanálov - Audio z kamier
Audio vstupy:	1 ks. CINCH
Audio výstupy:	1 ks. CINCH
Metóda kompresie obrazu:	H.265 / H.264 / MPEG-4
USB:	1 ks. USB 3.0 2 ks. USB 2.0
Podporované pevné disky:	4 x 8 TB SATA
Režim záznamu:	Ručný, núdzový, detekcia pohybu, harmonogram
Sieťové protokoly:	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P
Externé pamäťové zariadenie na zálohu dát:	Archivácia na USB disk (pendrive, externý disk)
Vyhľadávanie a prehranie záznamov:	Vyhľadávanie nahrávok podľa času a typu udalosti. Prehrávanie: dopredu, dozadu, zrýchlenie, spomalenie nahrávky
Prenosová rýchlosť (bitrate):	max. 80 Mbps
Sieťové funkcie:	• Živý náhľad, Prehranie nahrávok, Záloha nahrávok • max. 32 užívateľov on-line - aplikácia iVMS-4200 • ANR - ukladanie obrazu na kartu v prípade absencie spojenia s rekordérom (porucha siete) a neskoršia synchronizácia
ONVIF:	✓
Podpora mobilných telefónov:	Port: 8000 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo iVMS-4500 alebo Hik-Connect • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo iVMS-4500 alebo Hik-Connect

Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / -
Prednastavená adresa IP:	DHCP alebo 192.168.1.64
Porty prístupu cez www:	80
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	Port: 8000 alebo prístup cez cloud - aplikácia iVMS-4200
Switch PoE:	Zabudovaný 8 portový switch PoE, 25.5 W / Kanál, PoE (802.3af/at)
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	8000
Prevádzková teplota:	-10 °C ... 55 °C
RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Hlavný prúd • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomocný prúd
Vstupy/výstupy alarmov:	16 / 4
Ovládanie PTZ:	• Kamery IP rýchlootočné (Speed Dome) • RS-485 - PELCO-D/P a iné
Detekcia pohybu:	✓
Inteligentná analýza obrazu:	✓
Obsluha myšou:	✓
Súčasťou sady je IR diaľkové ovládanie:	—
Napájanie:	100 ... 240 V AC
Hmotnosť:	4.5 kg
Rozmery:	440 x 390 x 75 mm, RACK 19", 1.5U
Podporované jazyky:	poľština, angličtina, bulharsky, chorvátština, čeština, dánština, estónčina, francúzština, gréčtina, španielčina, holandčina, litovčina, lotyština, nemčina, nórština, portugalcina, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, švédsky, turečtina, maďarčina, taliančina
Krajina pôvodu:	Čína
Výrobca / Značka:	Hikvision
SAP Code:	303602972
Záruka:	3 roky