

Kood: DS-2CD4665F-IZHS(2.8-12MM)

VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA **DS-2CD4665F-IZHS(2.8-12MM)** - 6 Mpx Hikvision

IP-kaamera töötab H.264 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostreemimise maks. resolutsiooniga 3072 x 2048 - 6 Mpx.

Seadme motoriseeritud suum koos fookuskaugusega 2.8 ... 12 mm võimaldab vaatenurka muuta distantsilt. PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3at standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	6.3 Mpx
Resolutsioon:	3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 2048 - 5.2 Mpx , 2560 x 1920 - 4.9 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.8 ... 12 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk:	• 95 ° ... 31 ° (tootja andmed) • 81 ° ... 32 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus:	50 m
Signaali-müra suhe:	> 50 dB (AGC väljas)
Kompressioon:	H.264 / H.264+ / MJPEG
Põhivoo kaadrisagedus:	24 kaadrit/s - 6 Mpx 25 kaadrit/s - 5 Mpx

Võrguliides:	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
WEB Server:	Sisseehitatud, Vastab NVR standardile
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	2.4
Mälukaardipesa:	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Häiresisendid/-väljundid:	1 / 1
Heli:	• Väliste mikrofoni sisend • Heliväljund • Kahesuunalise helistriimi tugi • Helituvastus
RS-485 liides:	✓
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect • iOS (iPhone): Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.64
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus
Mobiilkliendi pääsupordid:	8000
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	• Peavoog rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - ilma volituseta rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - koos volitusega • Kõrvalvoog rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - ilma volituseta rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - koos volitusega
Põhiomadused:	• Motoriseeritud suumiga objektiiv - Juhtimine veebilehitsejast • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • ANR - automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment) võimaldab DVR-i võrguühenduse katkedes (võrgu viga) salvestada kujutise kaardile ja sünkroniseerida selle hiljem • Kujutise moonutuste nutikas korrigeerimine • Intelligentne pildianalüüs : joone ületamise tuvastamine, sissetungimine, kaadri muutumine, alasse sisenemise / alalt väljumise tuvastamine, unustatud/puuduv objekt, näotuvastus, isikute loendamine • Intensiivsuskkaart - eri värvidega erineva liiklutaseme kuvamine kujutisel • ICR - liigutatav infrapunafilter • BLC - taustavalguse kompenseerimine • Päeva/öö režiim (Auto/Schedule/Triggered by Alarm In) • Seadmel on sisseehitatud küttekeha
Toitevarustus:	• PoE (802.3at), • 24 V AC / 1 A



Voolutarve:	≤ 24 W
Korpus:	Compact, Metall
Värv:	Valge / Must
Kaitsme klass:	IP66
Vandaalikindel:	IK10
Töötemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Kaal:	5.6 kg
Mõõtmed:	560 x 158 x 338 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, soome, prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, leedu, läti, saksa, norra, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ungari, vietnami, itaalia
SAP Code:	300711679
Tootja / mark:	Hikvision
Garantii:	3 aastat