

Kods: DS-7708NI-I4

IP REJESTRATORS **DS-7708NI-I4** 8 KANĀLI Hikvision

DS-7708NI-I4 video ierakstītājs ir profesionāla ierīce, kas tiek izmantota IP videonovērošanas instalācijās. Video ierakstīšana notiek kompresijas standartā H.265 / H.264, iegūstot vislabākās kvalitātes attēlu, izmantojot minimālu tīkla pārsūtīšanu un diska atmiņu.



Standarts:	TCP/IP
Atbalstītā izšķirtspēja:	max. 12 Mpx, 4000 x 3000 px
Video izejas:	• 1 gab. HDMI 4K • 1 gab. VGA Pastāv iespēja konfigurēt funkciju SPOT vienā no izejām
Audio atbalsts:	8 Kanāli - Audio no kamerām
Audio ieeja:	1 gab. CINCH - Ārējā mikrofona ieeja
Audio izeja:	1 gab. CINCH
Attēla kompresijas metode:	H.265 / H.264 / MPEG-4
Atbalstītie cietie diski:	4 x 8 TB SATA
Ierakstīšanas režīmi:	Manuāls, sensors, kustības noteikšana, grafiks
Tīkla protokoli:	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik-Connect
Rezerves uz ārējiem informācijas nesējiem:	Rezerves pārkopēšana USB (pendrive, ārējo disku)
Ierakstu meklēšana un atskaņošana:	Ierakstu meklēšana pēc laika un notikuma tipiem. Atskaņošana: uz priekšu, atpakaļ, paātrinot, palēninot
Bitu pārraide:	max. 80 Mbps
Tīkla funkcijas:	• Attēlu apskate, Ierakstu atskaņošana, Ierakstu dublēšana • max. 32 on-line lietotāji - aplikācija iVMS-4200 • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tīkla avārija) un vēlāka sinhronizācija
ONVIF:	✓
Pieklūve mobilajam telefonam:	Ports: 8000 vai pieklūve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect
Default adrese IP:	DHCP vai 192.168.1.64
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / -

Pārlūka piekļuves porti:	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	8000
Darba temperatūra:	-10 °C ... 55 °C
RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Galvenā plūsma • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Blakus plūsma
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	16 / 4
PTZ galviņu rotācijas kontrole:	IP Speed Dome kameras
Kustības atklāšana:	✓
Inteligenta attēla analīze:	✓
USB:	1 gab. USB 3.0 2 gab. USB 2.0
Peles apkalpe:	✓
Komplektā IR tālvadības pults:	✓
Energoapgādes avots:	100 ... 240 V AC
Svars:	4.12 kg
Izmērs:	440 x 395 x 75 mm
Valodu izvēle:	angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, poļu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, itāļu
Izcelsmes valsts:	Ķīna
Ražotājs / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303602958
Garantija:	3 gadi