

Kód: DS-7604NI-E1/A

NVR **DS-7604NI-E1/A** 4 KANÁLY Hikvision

Digitálny zapisovač DS-7604NI-E1/A je profesionálne zariadenie používané v monitorovacích sústavách IP. Registrácia prebieha v štandarde kompresie H.264, ktorý umožňuje získanie najlepšej kvality obrazu pri využití minimálnej priepustnosti siete a diskovej kapacity.



Štandard:	TCP/IP
Podporované rozlíšenia:	max. 6 Mpx - 3072 x 2048 px
Video výstupy:	1 ks. HDMI 1 ks. VGA
Podpora audia:	4 Kanály - Audio z kamier
Audio vstupy:	1 ks. CINCH
Audio výstupy:	1 ks. CINCH
Metóda kompresie obrazu:	H.264 / H.264+
Podporované pevné disky:	1 x 4 TB SATA
Režim záznamu:	Ručný, núdzový, detekcia pohybu, harmonogram
Sieťové protokoly:	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
Externé pamäťové zariadenie na zálohu dát:	Archivácia na USB disk (pendrive, externý disk)
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / -
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.64
Porty prístupu cez www:	80
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	Port: 8000 alebo prístup cez cloud - aplikácia iVMS-4200
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	8000
RTSP URL:	• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Hlavný prúd • rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Pomocný prúd

Vyhľadávanie a prehranie záznamov:	Vyhľadávanie nahrávok podľa času a typu udalosti. Prehrávanie: dopredu, dozadu, zrýchlenie, spomalenie nahrávky
Prenosová rýchlosť (bitrate):	max. 40 Mbps
Sieťové funkcie:	Živý náhľad, Prehranie nahrávok, Záloha nahrávok max. 32 užívateľov on-line - aplikácia iVMS-4200
ONVIF:	✓
Podpora mobilných telefónov:	Port: 8000 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo iVMS-4500 alebo Hik-Connect • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo iVMS-4500 alebo Hik-Connect
Vstupy/výstupy alarmov:	4 / 1
Ovládanie PTZ:	Kamery IP rýchlootočné (Speed Dome)
Detekcia pohybu:	✓
USB:	• 1 ks. USB 3.0 • 1 ks. USB 2.0
Obsluha myšou:	✓
Súčasťou sady je IR diaľkové ovládanie:	—
Napájanie:	12 V DC / 1.5 A (adaptér je súčasťou balenia)
Prevádzková teplota:	-10 °C ... 55 °C
Hmotnosť:	1.2 kg
Rozmery:	315 x 240 x 48 mm
Podporované jazyky:	poľština, angličtina
Krajina pôvodu:	Čína
Výrobca / Značka:	Hikvision
SAP Code:	303601825
Záruka:	3 roky