

Kood: DS-2CD1031-I(2.8mm)

IP-KAAMERA **DS-2CD1031-I(2.8mm)** - 3 Mpx Hikvision

IP-kaamera töötab H.264 kujutise kompressiooni algoritmi abil, mis tagab selge ja stabiilse videostreemimise maks. resolutsiooniga 3 MPx.

Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimustest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused).

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	3 Mpx
Skaneerimissüsteem:	Progressiivne
Resolutsioon:	2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Lääts:	2.8 mm
Vaatenurk:	• 106 ° (tootja andmed) • 86 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus:	30 m
Signaali-müra suhe:	> 50 dB
RS-485 liides:	—
Mälukaardipesa:	—
Kujutise pakkimisviis:	H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	—
Heli:	—

Kiirus bittides:	32 kbps ... 16384 kbps - H.264
Põhivoo kaadrisagedus:	20 kaadrit/s @ 3.0 Mpx 25 kaadrit/s @ 1080p
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	TCP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IEEE 802.1x, IPv6, Bonjour
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	6
ONVIF:	16.12
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect • iOS (iPhone): Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.64
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus
Mobiilkliendi pääsupordid:	8000
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	• Peavoog rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - ilma volituseta rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - koos volitusega • Kõrvalvoog rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - ilma volituseta rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - koos volitusega
Põhiomadused:	• 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine EXIR - suure tõhususega infrapuna-LEDide tehnoloogia, mis katab kogu kaadri nii olulistes kesketes punktides kui nurkades • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • ICR - liigutatav infrapunafilter • BLC - häälestatav taustavalguse kompenseerimine • Päeva-/öörežiim (väriline/m-v/autom.) • Kohandatavad privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA
Voolutarve:	≤ 5 W
Korpus:	Compact - Plastik
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kaal:	0.27 kg

Mõõtmed:	171 x 70 x 66 mm
Saadaolevad keeled:	inglise, hispaania, portugali, vene
Tootja / mark:	Hikvision
SAP Code:	311301723
Garantii:	3 aastat